



www.marchetti.eu

PONTI A TORRE SU RUOTE E SCALE

Mobile access tower and Ladders

20
23

CATALOGO - CATALOGUE



DOCUMENTO ASSISTENZA AL CLIENTE N. 16 REV. 17 DEL 01/08/2022

PONTI SU RUOTE A TORRE E SCALE

Mobile acces tower and Ladders

CATALOGO
Catalogue
2023



ISO EN 9001 QUALITY
SYSTEM MANAGEMENT
Certificazioni di qualità -
Quality certifications

Specification and qualification





Marchetti significa elevati standard di qualità, produzione solo italiana, soluzioni innovative, tecnologie avanzate, centralità del cliente, questi sono i nostri principali valori che ci hanno permesso di essere apprezzati in Italia e nel mondo dai nostri numerosissimi clienti.

Arrivati alla terza generazione siamo tra le più importanti aziende europee specializzate nella produzione di scale e ponteggi. Una vasta gamma di prodotti che copre tutti i comparti del mercato, dal professionale al DiY. Siamo riusciti nel tempo a fornire ai nostri clienti prodotti tecnologicamente avanzati, una assistenza qualificata, un supporto formativo in grado di agevolare in ogni fase il cliente che ha scelto Marchetti.

La nostra azienda fonda la propria capacità d'impresa sull'equilibrio fra componenti tecnico-economiche e territoriali-culturali; ogni nostro prodotto è espressione, oltre che della propria componente materiale, anche delle metodologie di lavoro, dei saperi sociali e delle conoscenze del proprio territorio. Tutti i nostri traguardi vengono perseguiti con rigore e etica professionale.



Siamo certificati ISO9001: la norma ISO 9001 stabilisce gli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità. Questo al fine di garantire al nostro cliente un prodotto di qualità certificato in ogni fase aziendale.



Marchetti means high quality standards, made in Italy, innovative solutions, advanced technologies, customer centrality, these are our main values that allowed us to be appreciated in Italy and in the world by our customers.

Reaching the third generation, we are among the most important European companies specialized in the production of ladders and scaffoldings. A wide range of products covering all sectors of the market, from professional to DiY. Over the time we have managed to provide our customers with technologically advanced products, qualified assistance, training support able to facilitate the customer who has chosen Marchetti at every stage.

Our company bases its business capacity on the balance between technical-economic and territorial-cultural components; each of our products is an expression, as well as of its material component, also of the working methods, social knowledge and knowledge of its territory. All of our goals are pursued with rigor and professional ethics.



We are ISO9001 certified: ISO 9001 establishes international standards for quality management systems. This allows us to guarantee to our customer a certified quality product at every stage of the company.

RISPETTO DEGLI STANDARD AMBIENTALI ED ELEVATA QUALITÀ SONO STRET- TAMENTE COLLEGATI

La nostra azienda fonda la propria capacità d'impresa sull'equilibrio fra componenti tecnico-economiche e territoriali-culturali; ogni nostro prodotto è espressione, oltre che della propria componente materiale, anche delle metodologie di lavoro, dei saperi sociali e delle conoscenze del proprio territorio, i nostri traguardi vengono perseguiti con rigore e etica professionale.

Our company bases its business on the balance between technical-economic and cultural-territorial components; each our products is an expression of its material component, working methods, social knowledge and expertise of its territory. Our goals are pursued with austerity and professional ethics.

MARCHETTI

HIGH ENVIRON- MENTAL STANDARDS AND GOOD QUALITY ARE VERY CLOSELY RELATED.

"Discesa dalla Croce"
Pietro Vannucci "Perugino"
Chiesa di Santa Maria dei Servi,
1517 - Città della Pieve

Storia, tradizione, bellezza, qualità, design: fanno dell'impresa italiana punto di eccellenza e unicità in tutto il mondo. Città della Pieve, terra di confine tra Umbria e Toscana, che ha dato i natali a Pietro Vannucci detto il "Perugino", protagonista del Rinascimento. Tutti i nostri prodotti, compresi i componenti plastici, sono interamente riciclabili. L'alluminio si presta perfettamente al riciclo e mantiene sempre le sue proprietà caratteristiche.

History, tradition, beauty, quality, design: they make the Italian company a point of excellence and uniqueness all over the world. Città della Pieve, land between Umbria and Tuscany, where Pietro Vannucci, known as Perugino, the protagonist of the Renaissance, was born.

All of our products, including plastic components are fully recyclable. The aluminum is perfectly suited to recycling and always keeps its characteristic properties.



**ISO EN 9001 QUALITY
SYSTEM MANAGEMENT**

Siamo certificati ISO9001: la norma ISO 9001 stabilisce gli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità. Questo al fine di garantire al nostro cliente un prodotto di qualità certificato in ogni fase aziendale. Tutti i nostri prodotti, compresi i componenti plastici, sono interamente riciclabili. L'alluminio si presta perfettamente al riciclo e mantiene sempre le sue proprietà caratteristiche.

We are ISO9001 certified: ISO 9001 establishes international standards for quality management systems. This is in order to guarantee our customer a certified quality product at every stage of the company. All of our products, including plastic components are fully recyclable. The aluminum is perfectly suited to recycling and always keeps its characteristic properties.

**IPA
PAHs**

**IPA idrocarburi
Policiclici
aromatici**

I componenti plastici usati non contengono idrocarburi policiclici aromatici. I coloranti utilizzati per la produzione dei nostri componenti sono esenti da metalli pesanti (Normativa 2002/95/CE e 2000/53/F.C.)

Polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs. The plastic components used do not contain polycyclic aromatic hydrocarbons. The colors used for the production of our components are free from heavy metals. (Regulation 2002/95/EC and 2000/53/F.C.)



**FSC
Forest
Stewardship Council**

FSC (Forest Stewardship Council) certifica la provenienza del legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici

FSC (Forest Stewardship Council) certifies the origin of wood from forests managed in a responsible manner according to strict environmental, social and economic.




**SISTEMA
di marcatura
etichettatura**

Sistema di marcatura/etichettatura degli imballaggi, che comunica in modo chiaro e trasparente al consumatore il grado di riciclabilità dell'imballaggio stesso.

System of marking / labeling of packaging, which communicates in a clear and transparent to the consumer the recyclability of the packaging itself.

LA STRUTTURA PRODUTTIVA

PRODUCTION STRUCTURE



**INDICA CHE IL PRODOTTO È TESTATO
E CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLA
NORMA EUROPEA EN 1004-1:2021**
*Tested and certified product in accordance with
European law EN 1004-:2021*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È TESTATO
E CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLA
NORMA EUROPEA EN 131**
*Tested and certified product in accordance with European
law EN 131*

**INDICA CHE IL PRODOTTO È TESTATO
E CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLA
NORMA EUROPEA EN 14183**
*Tested and certified product in accordance
with European law EN 14183*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È COSTRUITO IN
CONFORMITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO
09 APRILE 2008, N. 81 TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA,
ART.140 "PONTI SU RUOTE A TORRE"
ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA.**
*Product made in accordance with the in force
Italian Legislative Decree 09 April 2008 n.81
"TESTO UNICO SULLA SICUREZZA", Art.140
"mobile access towers"*



**INDICA CHE IL PRODOTTO È COSTRUITO IN
CONFORMITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO
09 APRILE 2008, N. 81 TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA, ART.113 "SCALE
PORTATILI"
ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA.**
*Product made in accordance with the in force
Italian Legislative Decree 09 April 2008 n.81
"testo unico sulla sicurezza", Art.113 "portable
ladders"*



**INDICA CHE IL PRODOTTO RISPETTA I
CANONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2005, N. 206 "CODICE DEL
CONSUMO", ART.2 ATTUALMENTE VIGENTE
IN ITALIA.**
*Product made in accordance with the in force Italian
Legislative Decree 06 September 2005, n.206 "codice del
consumo", Art.2*




INDICA IL CARICO MASSIMO CONSENTITO.
Total load permitted



N. PIOLI / GRADINI
Rungs / steps n.



ALTEZZA PIANO
Platform Height



SVILUPPO UTILE
Extended Height



LARGHEZZA
Width




INGOMBRO
Overall dimension



ALTEZZA MASSIMA CHIUSA
Max height close



ALTEZZA MASSIMA APERTA
Max height open



ALTEZZA MASSIMA CHIUSA
Max height close



SPESSORE CHIUSA
Thickness close



ALTEZZA MASSIMO APPOGGIO
Thickness close



ALTEZZA TOTALE
Total height



ALTEZZA AL PIANO
Platform height



INDICE *Index*

- 6 ECOSOSTENIBILITÀ *ECO FRIENDLY*
- 8 LA STRUTTURA PRODUTTIVA
PRODUCTION STRUCTURE
- 9 LEGENDA/*LEGEND*
- 12 NORMATIVE/*NORM*



SCALE TELESCOPICHE *TELESCOPIC LADDERS*

- 86 EQUIPE
- 88 EQUIPE ROLLING
- 89 BLACK



SCALE TRASFORMABILI 2-3 4 ELEMENTI *TRANSFORMABLE LADDERS 2-3-4 ELEMENTS*

- 90 AZZURRA
- 95 IT4
- 96 ORANGE
- 121 SIT02



SCALE SINGOLE *SINGLE LADDER*

- 98 A1
- 99 A1PIU'
- 100 AL
- 101 ALPIU'
- 102 AGRIL
- 103 ED1
- 118 SCALA PONTE
- 119 SPECIAL
- 120 SPECIALPIU'
- 121 AP
- 122 AS
- 124 SIT01
- 125 BIBLIO



SCALE DOPPIE *DOUBLE LADDERS*

- 104 CLIMB
- 106 CLIMB CORRIMANO
- 107 STELLA
- 108 RAPHAEL
- 109 PABLO
- 110 GAUDI
- 111 CASFOR
- 112 FORTEZZA
- 114 CASTELLO
- 116 SP11



SGABELLI ALLUMINIO *ALUMINIUM STOOLS*

- 126 SANSONE
- 127 GOLIA
- 128 CLASS
- 129 CLASSPIÙ
- 130 CLIMB MINI
- 131 GAUDI MINI
- 131 STEP



SGABELLI ACCIAIO *STEEL STOOLS*

- 132 DALI



CAVALLETTI *SAWHORSES*

- 134 FULL
- 135 FAAC



SCALE CON GABBIA *FIXED LADDERS WITH CAGE*

- 137 SCALE CON GABBIA



RICAMBI *SPARE PARTS*

- 149 SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER-SMART-ULYSSE-OLYMPO
- 164 TEAM-DINAMICO-ZEUS-TEAM ECO-SUPERMINIO-MINIO-TITAN
SUPERTRIO-TRIO

- 167 SCALE - LADDERS

- 179 **SHOW - ESPOSITORI**

- 183 **PACKAGING**

- 187 **CONDIZIONI DI VENDITA**



PONTI SU RUOTE A TORRE ACCIAIO PROFESSIONALI

*MOBILE ACCESS TOWER STEEL
PROFESSIONAL*

- 20 SYSTEM
- 34 SYSTEM CON RAMPE
- 36 GRIM
- 44 FUTURO

PONTI SU RUOTE A TORRE ALLUMINIO PROFESSIONALI

*MOBILE ACCESS TOWER ALUMINIUM
PROFESSIONAL*

- 50 ALUTOWER
- 60 ALUTOWER RA
- 64 ALUTOWER COMPOSIZIONI
ALUTOWER COMPOSITION
- 68 SMART
- 70 ULYSSE
- 72 OLYMPO

*MINI PONTEGGI ALLUMINIO
MINI TOWER ALUMINIUM*

- 74 TEAM
- 76 DINAMICO
- 78 ZEUS
- 80 TEAM ECO
- 82 SUPERMINIO
- 83 MINIO



MINI PONTEGGI ACCIAIO *MINI TOWER STEEL*

- 81 TITAN
- 84 SUPERTRIO
- 85 TRIO

NORMATIVE- TIVE SCALE E PONTEGGI

**LAW NORMATIVE LADDERS
AND SCAFFOLDING**

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE, DEI PROCESSI E DEI SISTEMI

Certification of personnel, processes
and systems management

**La nostra qualità è
la vostra sicurezza**

Our quality is your safety



Specifica e
qualificazione
delle procedure
di saldatura per
materiali metallici

Specification and
qualification of welding
procedures for metallic
materials



Personale di saldatura
- Prove di qualificazione
degli operatori di
saldatura e dei
preparatori di saldatura
per la saldatura
**completamente
meccanizzata ed
automatica di materiali
metallici.**

Welding personnel —
Qualification testing of welding
operators and weld setters for
mechanized and automatic
welding of metallic materials



Prove di
qualificazione dei
saldatori - Saldatura
per fusione - Parte 1:
Acciai

Qualification tests for
welders - Fusion welding -
Part 1: Steels



Prove di
qualificazione dei
saldatori - Saldatura
per fusione - Parte
2: Alluminio e leghe
di alluminio

Qualification test of welders
— Fusion welding — Part 2:
Aluminium and aluminium
alloys

 
D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza
regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
Articolo 113 - Scale

ALCUNE NOVITÀ Some news

Solo una piattaforma alla volta deve essere utilizzata come piattaforma di lavoro;
La torre deve essere progettata in modo tale che la piattaforma più in alto sia la piattaforma di lavoro e le piattaforme inferiori siano le intermedie;
Sulle piattaforme intermedie possono essere omesse le tavole fermapiEDE;
Il ponte a torre su ruote deve essere progettato in modo tale da essere montato, modificato e smontato senza la necessità di dispositivi di protezione individuale;

(estratto dalla norma)
3-21 working platform
platform in a mobile access and working tower from where the work will be carried out.
3.22 intermediate platform
platform in a mobile access and working tower that is not a working platform

A mobile access and working tower shall only consist of a single-bay structure.
The mobile access and working tower shall be designed such that it can be assembled, altered and dismantled without the need of personal fall protection equipment.
Only one platform shall be a working platform at one time.
NOTE An intermediate platform can be changed to be the working platform if it is equipped with side protection, including toe boards.




PIATTAFORMA DI LAVORO
Working platform

PIATTAFORMA DI PASSAGGIO
Intermediate platform

SONO STATE MODIFICATE LE QUOTE TRA LE PIATTAFORME E DA TERRA

- La quota «y», ovvero la distanza tra il suolo e la prima piattaforma non deve essere superiore a 3,40 m
- La quota «z», ovvero la distanza tra le piattaforme non deve essere superiore a 2,25 m
- Tuttavia se la prima piattaforma è posizionata ad una quota («X») inferiore a 0,6 m è consentita una distanza verticale tra quella piattaforma e la successiva maggiore di 3,40 m





NOTE: Stabilizers are omitted from this figure for clarity.

CALCOLI STRUTTURALI

Per ottenere la certificazione EN 1004-1 sono necessari i calcoli strutturali

To obtain the EN 1004-1 certification, structural design is required





EN 131 - 1 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes



EN 131 - 2 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking



EN 131 - 3 Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
Ladders - Part 3: User Instructions



EN 131 - 4 Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere
Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders



EN 131 - 7 Ladders - Parte 7: Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma
Mobile ladders with platform

ALCUNE NOVITÀ *Some news*


Obbligo per le scale superiori a 3m, di utilizzare la base stabilizzatrice
Obligation for ladders more than 3 metres high to use the stabilising base

Nelle scale trasformabili, il 2° ed il 3° elemento (se maggiori di 3m di lunghezza), non potrà più essere sfilato dalla base per essere utilizzato come elemento singolo.

In the combination ladders, the 2nd and 3rd element (if longer than 3 m), can no longer be removed from the base to be used as a single element

Inserimento dei pittogrammi
Addition of pictograms

Caratteristiche imprescindibili perchè una scala possa essere dichiarata conforme alla EN 131
Assential characteristics for ladders to be declared compliant with EN 131



TEST

5.2
Test di resistenza
Strength test

5.3
Prova di flessione
Bending

5.4
Prova di flessione laterale della scala
Lateral deflection


5.5
Prova dell'estremità inferiore del montante
Bottom stile ends tests

5.6
Prova di carico verticale su piolo, gradino e piattaforma
Vertical load on run, step and platform

5.7
Prova di torsione di gradini e pioli
Torsion on rung, step

5.8
Prova dei dispositivi di sicurezza contro l'apertura e delle cerniere nelle scale doppie
Opening restrains and hinge of standing ladder

5.9
Prova dei ganci dei pioli su scale estendibili e combinate
Hooks of extending combination



MANUALI

Manuals

Tutti i manuali sono scaricabili dal nostro sito

All our manuals can be downloaded

www.marchetti.eu




Inquadrami

SCARICA I MANUALI
download with QRcode



ETICHETTE

Labels





SYSTEM

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOGALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

System è la grande famiglia dei ponteggi in acciaio. Sei dimensioni tutte componibili tra loro, senza ancoraggio al muro, facili e rapidi da montare, sono progettati, testati e certificati secondo gli standard della nuova norma europea EN 1004-1:2021. La solida struttura in acciaio permette di lavorare in assenza di oscillazioni, il trattamento di zincatura elettrolitica protegge le superfici.

System is the big range of mobile access tower in galvanized steel, 6 interchangeable sizes, quick and easy to assemble, designed, tested and certified according to new European standard EN 1004-1:2021. The strong steel structure allows to work in the absence of oscillations, the galvanized treatment protect the surfaces.

6

**6 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.
PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA
LORO.**

6 solutions for all requirements.
Mobile access towers interchangeable sizes.

**CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021**

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (a max m 8,00 in presenza di vento, a max m 12,50 in assenza di vento). Il montaggio in sicurezza prevede l'agevolatore SCS, eliminando l'utilizzo di DPI. La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche gli intermedi.

Configuration/use according to UNI EN 1004-1:2021

The scaffolding can be used without anchorage (at max m 8.00 in the presence of wind, at max m 12.50 in the absence of wind). Safe assembly includes the SCS facilitator. The distance between platform should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our platforms are equipped with footrests, even the intermediates.

**CONFIGURAZIONE/UTILIZZO SECONDO
DL 81/2008 ART. 140**

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.



**PACKAGING
MAGAZZINO FACILE**
Easy to store



**TUBO DI ACCIAIO
EN 260 TONDO**
EN 260 round
steel pipe
Ø mm45



**PORTATA
MASSIMA**
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm



IN ACCIAIO ZINCATO
Made of galvanized steel



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

**BASE CON RUOTE CERTIFICATE EN 1004-1:2021 DI SERIE, Ø 200 MM CON FRENO**

Base with wheels 200 mm with brake EN 1004-1:2021

Piedino regolabile estraibile di serie che permette di lavorare anche in presenza di piccoli dislivelli (max 20 cm) e di ampliare la dimensione della base per maggiore stabilità. Ideale per lavorare in esterni. LIBRETTO ISTRUZIONI E CERTIFICAZIONE allegato al portaruote della base o scaricabile su www.marchetti.eu. Standard adjustable extractable feet: allows to work even in the presence of small differences in level and to expand the base size for greater stability. Ideal for working outdoor. Certifications and handbook are on the base and in website www.marchetti.eu

**PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA**

Rungs, Tower, climbing methods

Ogni alzata del ponteggio ha un'altezza di m 1,50. Si può montare, solo a finale, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei due telai dell'alzata sono rigati antisdrucciolo passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional). Each tower of the scaffolding has a height of 1.50 m. An optional 0.90 m tower can be mounted, only at the end. Tower: antislip, grooved rungs in the frames, with pitch mm 300, avoid the use of internal ladders, it being already a vertical ladder.

**PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021 CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO**

Standard work platform with steel structure

Piano di lavoro con ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile. Per la EN1004-1:2021 la distanza tra piani non deve superare m 2,50. Tutti dotati di tavole fermapiede anche nei piani di lavoro intermedi.

Large trapdoor for passage. Work platform in anti-slip phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap. For EN1004-1:2021 the distance between the platforms must not exceed 2.50 m. All equipped with toeboards even the intermediates workplatform.

**PARAPETTO EN 1004-1:2021**

Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021


I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.

The guardrails form a protection against accidental falls and stiffen the structure even more. Guardrails are also mandatory for intermediate platforms.

**PARAPETTO DL 81/2008**

Intermediate guardrail usable only for passing platforms.


Composto da aste parapetto utilizzabili nella versione del ponteggio DL 81/2008 art. 140.

**STAFFE STABILIZZATRICI TELESCOPICHE**

EN 1004 telescopic stabilizer bracket

Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. Anti-rotation Open position measure: 2225 mm Closed position measure 1345 mm.

Compact and easy to carry.

**AGEVOLATORE MONTAGGIO**

SCS provided for UNI EN 1004-1:2021

SCS previsto per la UNI EN 1004-1:2021, permette di installare gli elementi del ponteggio in sicurezza.


SCS (Security Connection System) allows to install the scaffolding elements safely.






SYSTEM 120x200


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
120x200
CODE 50009
Kg 52 - Mc 0,20



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004-1 CON GIUNTI
4 EN1004-1 stabilizers with locks
CODE 50006
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x200
CODE 50010
Kg 32 - Mc 0,19




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO Resin work platform
with galvanized steel structure
120x200
CODE 50012
Kg 41 - Mc 0,20




PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail EN
1004-1
120x200
CODE 50174
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE EN
1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
120x200
CODE 50013
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50011
Kg 24 - Mc 0,14



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 2,00



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50001
Kg 4,4 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 390



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
100x200 - 75x200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"




CODE	SY.DL.120.200.01	SY.DL.120.200.02	SY.DL.120.200.03	SY.DL.120.200.04	SY.DL.120.200.05	SY.DL.120.200.06	SY.DL.120.200.07	SY.DL.120.200.08	SY.DL.120.200.09	SY.DL.120.200.10	SY.DL.120.200.11
D.LGS. 81/08	€										
CODE	SY.EN.120.200.01	SY.EN.120.200.02	SY.EN.120.200.03	SY.EN.120.200.04	SY.EN.120.200.05	SY.EN.120.200.06	SY.EN.120.200.07	SY.EN.120.200.08			
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€										

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	17,00
H max piano lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00
50009 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50010 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008												
50012 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50001 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg	129 / 1,30	160 / 1,44	221 / 1,58	253 / 1,73	284 / 1,87	316 / 2,02	348 / 2,16	379 / 2,30	411 / 2,45	442 / 2,59	474 / 2,74
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004 -1:2021												
50012 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5			
50174 Parapetto intermedio Guardrail	n.	0	0	1	1	2	3	4	4			
50013 Parapetto finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1	1			
Peso / Mc Weight / Mc	kg	132 / 1,44	163 / 1,53	293 / 1,87	322 / 2,02	402 / 2,30	481 / 2,59	559 / 2,88	590 / 3,17			







SYSTEM 120x180




+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
120x180
CODE 50014
Kg 51 - Mc 0,20



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004-1 CON GIUNTI
4 EN1004-1 stabilizers with locks
CODE 50006
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x180
CODE 50015
Kg 31 - Mc 0,17




PIANO LAVORO RESINATO
STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
*Resin work platform with
galvanized steel structure*
120x180
CODE 50017
Kg 38 - Mc 0,18



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
120x180
CODE 50175
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
120x180
CODE 50018 Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
120x180
CODE 50016
Kg 23 - Mc 0,13



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 1,80



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50002
Kg 3,9 - Mc 0,009



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 350



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
100x180 - 75x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

16,00
14,50
13,00
11,50
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00


CODE	SY.DL.120.180.01	SY.DL.120.180.02	SY.DL.120.180.03	SY.DL.120.180.04	SY.DL.120.180.05	SY.DL.120.180.06	SY.DL.120.180.07	SY.DL.120.180.08	SY.DL.120.180.09
D.LGS. 81/08	€								
CODE	SY.EN.120.180.01	SY.EN.120.180.02	SY.EN.120.180.03	SY.EN.120.180.04	SY.EN.120.180.05	SY.EN.120.180.06	SY.EN.120.180.07	SY.EN.120.180.08	
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€								

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00
50014 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50015 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50017 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50002 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	124 / 1,19	156 / 1,32	217 / 1,58	279 / 1,72	310 / 1,85	342 / 1,98	373 / 2,11	404 / 2,24	430 / 2,20
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021									
50017 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	
50175 Parapetto intermedio Guardrail	n.	0	0	1	1	2	3	4	4	
50018 Parapetto finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	
Peso/Mc Weight	kg/ mc	135 / 1,32	166 / 1,45	293 / 1,72	320 / 1,85	398 / 2,38	473 / 2,40	546 / 2,65	577 / 2,90	






SYSTEM 100x200



+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE

Base

100x200

CODE 50019


Kg 51 - Mc 0,18

4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI

4 EN1004 stabilizers with locks

CODE 50006

Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50

Tower m 1,50

100x200

CODE 50020


Kg 30 - Mc 0,18

PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIOZINCATO Resin work platform
with galvanized steel structure

100x200

CODE 50022

Kg 38 - Mc 0,17

PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1

Intermediate guardrail

EN 1004-1

100x200

CODE 50174

Kg 15 - Mc 0,10


PARAPETTO FINALE
EN 1004-1

Final Guardrail EN 1004-1

100x200

CODE 50023

Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional

ALZATA TORRE M 0,90

Tower m 0,90

100x200

CODE 50021

Kg 22 - Mc 0,12



DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 1,00 x 2,00

PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08

Intermediate guardrail

CODE 50001

Kg 4,4 - Mc 0,01



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 330



COMPATIBILE CON

Interchangeable with

120x200 - 75x200



EN 1004-1



D.Lgs. 81/2008

ART.140



EN 1004-1 CLASSE "3"

EN 1004-1 class "3"



CODE	SY.DL.100.200 .01	SY.DL.100.200 .02	SY.DL.100.200 .03	SY.DL.100.200 .04	SY.DL.100.200 .05	SY.DL.100.200 .06	SY.DL.100.200 .07
D.LGS. 81/08	€						
CODE	SY.EN.100.200 .01	SY.EN.100.200 .02	SY.EN.100.200 .03	SY.EN.100.200 .04	SY.EN.100.200 .05	SY.EN.100.200 .06	
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€						

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
50019 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1
50020 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008							
50022 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1	1
50001 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	122 / 1,30	151 / 1,44	210 / 1,58	239 / 1,73	269 / 1,87	297 / 2,02	327 / 2,16
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021							
50022 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4	
50174 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2	3	
50023 Parapetto finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	139 / 1,44	168 / 1,53	338 / 1,87	364 / 2,02	393 / 2,30	467 / 2,59	





SYSTEM 100x180



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 295




COMPATIBILE CON

Interchangable


120x180 - 75x180

EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"D.Lgs.
81/2008
ART.140

CONSUMATORI



+ COMPONENTI ACCESSORIES



1


BASE

Base

100x180

CODE 50024

Kg 40 - Mc 0,024




2

4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI

4 EN1004 stabilizers with locks

CODE 50006

Kg 40 - Mc 0,03



3


ALZATA TORRE 1,50

Tower m 1,15

100x180

CODE 50025

Kg 29 - Mc 0,17



4

PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIOZINCATO Resin work platform
with galvanized steel structure

100x180

CODE 50027

Kg 34 - Mc 0,17



5

PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1

Intermediate guardrail

EN 1004-1

100x180

CODE 50175

Kg 15 - Mc 0,10



6


PARAPETTO FINALE
EN 1004-1

Final Guardrail EN 1004-1

100x180

CODE 50028

Kg 15 - Mc 0,10



6

OPTIONAL Optional

ALZATA TORRE M 0,90

Tower m 0,90

100x180

CODE 50026

Kg 20 - Mc 0,10



DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 1,00 x 1,80

PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08

Intermediate guardrail


CODE 50002

Kg 4,4 - Mc 0,01



SYSTEM 75x200


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE
Base
75x200
CODE 50029
Kg 49 - Mc 0,16



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 telescopic stabilizers
CODE 50006
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
75x200 CODE 50030
Kg 25 - Mc 0,14




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
Resin work platform
with galvanized steel structure
75x200
CODE 50032
Kg 30 - Mc 0,13





PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
75x200
CODE 50175
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x200
CODE 50033
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
75x200
CODE 50031
Kg 20 - Mc 0,10



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 2,00



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50001
Kg 4,4 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 226



COMPATIBILE CON
Interchangeable
120x200 - 100x200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE	SY.DL.75.200 .01	SY.DL.75.200 .02	SY.DL.75.200 .03	SY.DL.75.200 .04	SY.DL.75.200 .05
D.LGS. 81/08 ART. 140	€				
CODE	SY.EN.75.200 .01	SY.EN.75.200 .02	SY.EN.75.200 .03	SY.EN.75.200 .04	SY.EN.75.200 .05
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€				

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
50029 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50030 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/200s					
50032 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1
50001 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight	kg/ mc	96 / 1,30	123 / 1,44	178 / 1,58	232 / 1,75	258 / 1,87
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021					
50032 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3
50174 Parapetto Intermedio intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2
50033 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	118 / 1,44	144 / 1,58	257 / 1,87	318 / 2,02	345 / 2,30






SYSTEM 75x180




+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
75x180
CODE 50034 Kg 48 - Mc 0,15



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 telescopic stabilizers
CODE 50006
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
75x180
CODE 50035
Kg 24 - Mc 0,13




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO *Resin work platform*
with galvanized steel structure
75x180
CODE 50037
Kg 27 - Mc 0,11




PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
75x180
CODE 50175
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50038
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL *Optional*
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
75x180
CODE 50036
Kg 20 - Mc 0,10



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 1,80



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50002
Kg 4,4 - Mc 0,01



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 204



COMPATIBILE CON
Interchangable
120x180 - 75x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)					
16,00					
14,50					
13,00					
11,50					
10,00					
8,50					
7,00					
5,50					
4,00					
2,50					
1,00					

CODE		SY.DL.75.180 .01	SY.DL.75.180 .02	SY.DL.75.180 .03	SY.DL.75.180 .04	SY.DL.75.180 .05
D.LGS. 81/08 ART. 140	€					
CODE		SY.EN.75.180 .01	SY.EN.75.180 .02	SY.EN.75.180 .03	SY.EN.75.180 .04	SY.EN.75.180 .05
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€					

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
50034 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50035 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008						
50037 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1
50002 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	105 / 1,19	130 / 1,32	186 / 1,45	212 / 1,58	237 / 1,72
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021						
50037 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3
50175 Parapetto intermedio intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2
50038 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc-1	kg/ mc	113 / 1,32	139 / 1,45	254 / 1,72	284 / 1,85	349 / 2,11



**GRIM****ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO****GALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE**

GRIM EU: è il ponteggio con il tubo Ø mm 35, arriva fino a m 7,10 di altezza. È leggero e facilmente trasportabile con una dimensione base di m 1,65x0,75 è perfetto per lavorare in spazi ristretti. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.

GRIM EU with round pipe Ø mm 35 can reach m 7,10 height. Light and easy to carry, with base size 0.75 x 1.65 m is right for narrow spaces. At the height of 2.00 m, assembled on normal bases, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

FACILMENTE TRASPORTABILE
Easy to move

3

**3 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.
PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA LORO.**
3 solutions for all requirements.
Mobile access towers interchangeable sizes.



AGEVOLATORE MONTAGGIO
SCS provided for EN 1004-1
CODE 21587

**LIBRETTO ISTRUZIONE E
CERTIFICAZIONE:** allegato nel
portaruote della base, ogni
ponteggio ha in dotazione il
libretto uso e manutenzione, che
si può scaricare anche dal nostro
sito www.marchetti.eu.

*Certifications and handbook
are attached on the base and
downloadable in our website
www.marchetti.eu*



**TUBO DAL
DIAMETRO DI MM 35**
Round steel pipe
Ø 35 mm



PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
**Maximum load
capacity**
Kg 200/sqm




**IN ACCIAIO ZINCATO
ANTIRUGGINE**
**Made of galvanized
rust-resistant steel**



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

**BASE INTERNI 100****Normal base**

con 4 ruote con freno Ø 100 mm D.Lgs. 81/2008. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.
With n. 4 Ø 100 mm wheels with brakes. At the height of 2.00 m, assembled on an indoor base, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

**BASE INTERNI 150 EN 1004-1:2021****Normal base EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm. Con questa base il ponteggio può essere utilizzato senza ancoraggio al muro.
With n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes, according to EN 1004. With this base is not necessary anchorage.

**BASE ESTRAIBILE EN 1004-1:2021****Extractable base EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm, con piedini regolabili estraibili, per lavorare in esterni senza ancoraggio al muro anche in presenza di terreno sconnesso o dislivelli.
With n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes and adjustable feet, to work outdoors without anchoring to the wall even in the presence of uneven ground or slopes.

**PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA****Tower: antislip, grooved rungs in the frames**

L'alzata standard ha un'altezza di m 1,70. Si può montare, solo in cima, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei telai sono rigati antisdrucciolo, con passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional).
The standard tower has a height of 1.70 m. An optional one H 0.90 m can be assembled on the top. The rungs of the frames are not-slip grooved, with a 30 cm pitch. This allows to climb inside the scaffolding from the frame of the towers, without use of internal ladders (optional)

**PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021****Standard work platform EN 1004-1:2021**

Con struttura portante in acciaio. Ha un'ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile.
With steel structure, large trapdoor for passage. Work platform in anti-slip phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap.

**PARAPETTO EN 1004-1:2021****Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021**

I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.
The guardrails form a protection against accidental falls and stiffen the structure even more. Guardrails are also mandatory for intermediate platforms.



STAFFE STABILIZZATRICI Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura.
The brackets increase the actual base size and are an integral part of the structure.


TELESCOPICHE UNI EN 1004-1:2021. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. *The telescopic brackets close facilitating the transport of the scaffolding. Adjustable to facilitate the use of the scaffolding.*

STANDARD con giunti: previste per la versione DL 81/08 utilizzo con ancoraggio.






GRIM CON RUOTE Ø 100




+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE CON RUOTE Ø 100
Base with wheels ø 100
CODE 50045
Kg 7,5 - Mc 0,01




4 STAFFE STABILIZZATRICI STANDARD CON GIUNTI
4 standard stabilizers
CODE 50041



ALZATA TORRE M 1,70
Tower **CODE 50048**
Kg 22 - Mc 0,10

OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Towers m 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
Resin work platform with galvanized steel structure 75x165
CODE 50050 Kg 26 - Mc 0,09



ASTA PARAPETTO KIT 2 PZ
Guardrail Bar
CODE 50039



RUOTA Ø 100
Wheel
CODE 10280
Kg 0,75 - Mc 0,01


DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 190




CODE	GR.DL.IN.75.165 .01	GR.DL.IN.75.165 .02	GR.DL.IN.75.165 .03
D.LGS. 81/08 ART. 140	€		

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40
50045 Base	n.	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1
50039 Asta parapetto kit n. 2 Guardrail bar	n.	1	1	1
50041 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1
Peso / Mc Weight	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80







GRIM CON RUOTE Ø 150




+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE CON RUOTE Ø 150
Base with wheels ø 150
CODE 50046
Kg 14 - Mc 0,05



4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESCOPICHE
4 telescopic stabilizers
CODE 50043
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,70
Tower **CODE 50048**
Kg 22 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08
PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
Resin work platform with galvanized steel structure
75x165
CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09



PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1
Intermediate guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50176
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50051
Kg 15 - Mc 0,10



RUOTA Ø 150
Wheel
CODE 10635

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE		GR.EN.IN.75.165.01	GR.EN.IN.75.165.02	GR.EN.IN.75.165.03
EN 1004-1:2021	€			

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40
50046 Base	n.	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2
50176 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1
50051 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1
50043 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80






GRIM ESTRAIBILE



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 190

EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

CODE		GR.DL.ES.75.165.01	GR.DL.ES.75.165.02	GR.DL.ES.75.165.03	GR.DL.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08	€				
CODE		GR.EN.ES.75.165.01	GR.EN.ES.75.165.02	GR.EN.ES.75.165.03	GR.EN.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€				

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40	7,10
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40	6,00
50047 Base	n.	1	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3	4
D.LGS 81/2008	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1
50039 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1
50041 4 staffe stabilizzatrici As stabilizer	n.	0	0	1	1
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	3
50176 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	2
50051 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1
50043 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	0	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	97 / 0,48	121 / 1,06	170 / 1,23	197 / 1,32

+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE ESTRAIBILE

Extractable Base

CODE 50047

Kg 38 - Mc 0,08



4 STAFFE STABILIZZATRICI

EN1004 TELESOPICHE

4 telescopic stabilizers

CODE 50043

Kg 20 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,70

Tower m 1,70

CODE 50048


OPTIONAL Optional

ALZATA TORRE M 0,90

Tower m 0,90

CODE 50049

Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO

con struttura in acciaio zincato

Resin work platform with

galvanized steel structure

CODE 50050

Kg 26 - Mc 0,09



PARAPETTO INTERMEDIO

EN 1004-1

Intermediate guardrail

EN 1004-1

75x180

CODE 50176

Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE


EN 1004-1

Final Guardrail EN 1004-1

75x180

CODE 50051

Kg 15 - Mc 0,10



ASTA PARAPETTO KIT N. 2 PZ

Guardrail bars

CODE 50039 N. 2

6

5

4

3

2

1

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



FUTURO

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOGALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

In acciaio zincato elettroliticamente per proteggere le superfici dalla ruggine. Esclusivo tenditore per garantire la perfetta staticità. Quattro versioni e misure tutte compatibili tra loro. Facili e rapidi da montare, utilizzabili senza ancoraggio al muro.

Made of electro galvanized steel to protect surfaces from the rust. Exclusive turnbuckle to guarantee perfect stability. Four interchangeable versions and sizes. Easy and quick to assemble, it can be used without anchoring to walls

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (altezza max in presenza di vento m 8,00, altezza max in assenza di vento m 12,50). Il montaggio in sicurezza prevede l'agevolatore SCS, eliminando l'utilizzo di DPI. La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche gli intermedi.

CONFIGURATION USE ACCORDING
TO EN 1004-1:2021

the scaffolding can be used without anchorage (at max m 8.00 in the presence of wind, at max m 12.50 in absence of wind). Safe assembly includes the SCS facilitator. The distance between floors should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our workplatforms are equipped with toeboards, even the intermediates platforms.

PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO
Interchangeable towers

2

2 DIMENSIONI PER RISOLVERE QUALSIASI
PROBLEMA DI SPAZIO.
2 sizes, solves any space problem.



TUBO DI ACCIAIO
TONDO DIAMETRO
MM 45
Round steel pipe
Ø 45 mm



PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm



IN ACCIAIO ZINCATO
ANTIRUGGINE
Made of galvanized
rust-resistant steel



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



BASE

Base

Ruote Ø 200 mm con freno, certificate EN 1004-1:2021 N. 4 piedini regolabili estraibili di serie.
Ø 200 mm wheels with brake, EN 1004-1:2021 Nr. 4 adjustable telescopic feet.



PIEDINO REGOLABILE ESTRAIBILE DI SERIE

Standard adjustable extractable feet

Permette di lavorare anche in presenza di piccoli dislivelli e di ampliare la dimensione della base per maggiore stabilità. Ideale per lavorare in esterni.
Allows to work even in the presence of small differences in level and to expand the base size for greater stability. Ideal for working outdoor.



TENDITORE (ESCLUSIVO) CON VITE REGOLABILE

Turnbuckle (EXCLUSIVE)

Annulla le oscillazioni anche a grandi altezze. Il piolo del telaio è zigrinato antisdrucciolo passo mm 300: si utilizza come scala per la salita dall'interno evitando l'utilizzo delle scalette interne.
With adjustable screw, avoids oscillations even at great heights. Antislip, grooved rungs in the frames, with pitch mm 300, avoid the use of internal ladders.



PIANO DI LAVORO DI SERIE CON TELAIO IN ALLUMINIO

Standard work platform with aluminium structure


Ampia botola per il passaggio. Piano in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile.
Comfortable trapdoor for passage. Work platform in phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap



PARAPETTO EN 1004-1:2021

EN 1004-1:2021 Guardrail


Per ogni piano di lavoro versione EN 1004, è necessario l'utilizzo del parapetto, il particolare design, permette che il parapetto, montato nell'ultima alzata, aumenti l'altezza di lavoro.
For EN 1004 version each work platform must be used with a guardrail. The special design allows the guardrail mounted on the top tower to increase the working height.



STAFFE STABILIZZATRICI TELESOPICHE

Telescopic Stabilizer

Aumentano le dimensioni di base effettive. Con 2 esclusivi giunti di bloccaggio per ogni staffa.
Increase the size of the base. With 2 exclusive locks for each stabilizer.



AGEVOLATORE MONTAGGIO

EN 1004-1:2021

SCS provided for EN 1004-1:2021

CODE 21587 / €






FUTURO 120X220




+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE
Base
120x220
CODE 50104
Kg 59 - Mc 0,22



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 stabilizers telescopic
CODE 50006
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x220
CODE 50105
Kg 32 - Mc 0,13



PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO
Resin work platform
with aluminium structure
CODE 50106
Kg 39 - Mc 0,17



PARAPETTO
Guardrail
120x220
CODE 50107
Kg 20 - Mc 0,20



ESCLUSIVO Exclusive
TENDITORE
Turnbuckle
120x220
CODE 20256



DI SERIE Standard
PIEDINO REGOLABILE
ESTRAIBILE
Adjustable extractable feet


DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 2,20



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 322



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE	EU	FU.EN.120.220 .01	FU.EN.120.220 .02	FU.EN.120.220 .03	FU.EN.120.220 .04	FU.EN.120.220 .05	FU.EN.120.220 .06	FU.EN.120.220 .07	FU.EN.120.220 .08	FU.DL.120.220 .09	FU.DL.120.220 .10	FU.DL.120.220 .11
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€											

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06	15,56	17,06
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30	14,80	16,30
50104 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50105 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1		senza ancoraggio	without anchorage	EN 1004-1:2021						D.LGS. 81/08	con ancoraggio	with anchorage
50106 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	1	1	1
50107 Parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	2	2	2	4	5	5	1	1	1
50006 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg mc	131 / 1,38	152 / 1,63	304 / 1,79	342 / 1,93	471 / 2,21	484 / 2,48	600 / 2,76	652 / 2,53	300 / 1,80	330 / 1,90	350 / 1,98





FUTURO 120X180

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE
Base
120x180
CODE 50108
Kg 59 - Mc 0,22



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 stabilizers telescopic
CODE 50006
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x180
CODE 50109
Kg 31 - Mc 0,12



PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO
Resin work platform
with aluminium structure
CODE 50110
Kg 39 - Mc 0,17



PARAPETTO
Guardrail
120x180
CODE 50111
Kg 18 - Mc 0,10



ESCLUSIVO Exclusive
TENDITORE
Turnbuckle
120x180
CODE 20255




ESTRAIBILE DI SERIE Standard
SCS Agevolatore montaggio
per EN 1004
Safety Assemblage for EN 1004



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 347



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE	EU	FU.EN.120.180.01	FU.EN.120.180.02	FU.EN.120.180.03	FU.EN.120.180.04	FU.EN.120.180.05	FU.EN.120.180.06	FU.EN.120.180.07	FU.EN.120.180.08	FU.DL.120.180.09
D.LGS. 81/08 +EN 1004-1:2021	€									

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30
50108 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50109 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1		senza anco- raggio	without anchorage	EN 1004-1- 2021						D.LGS. 81/08 con ancoraggio
50110 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	1
50111 Parapetto Guard rail	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	1
50006 4 staffe stabiliz- zatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	139 / 1,25	170 / 1,37	261 / 1,48	292 / 1,60	344 / 1,82	424 / 2,05	476 / 2,28	507 / 3,04	280 / 1,50

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 1,80



ALUTOWER

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004-1:2021, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Quattro dimensioni tutte compatibili tra loro: 140x240-140x180-87x240-87x180.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with UNI EN 1004-1:2021, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Four dimension: 140x240 - 140x180 - 87x240 - 87x180.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (max m 8,00 interno, max m 12,50 esterno). La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche nei piani di lavoro intermedi.

CONFIGURATION USE
ACCORDING EN 1004-1:2021

The scaffolding can be used without anchorage (max m 8.00 outside, max m 12.50 inside). The distance between platform should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our platforms are equipped with toeboards, even the intermediate platforms.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.

AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE

Quick fast hook



4

PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO
Interchangeable towers

TUBO DI ALLUMINIO TONDO
DIAMETRO MM 50
Round steel pipe
Ø 50 mm



PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



ALZATA TORRE

Tower

Telai con i pioli a passo 30 cm superficie antiscivolo per facilitare la salita dall'interno dell'operatore, come prevede la norma europea EN 1004, senza obbligo di scale interne.

Frames with rungs at 30 cm step, not-slip surface to facilitate the climb of the operator, as required by European standard EN 1004, without obligation to use internal ladders.



PARAPETTO

Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021

Parapetto a norma Uni En 1004-1:2021 di facile montaggio, a massima protezione dell'operatore.

Guardrail according to EN 1004-1:2021 easy to assemble, with maximum protection of the operator



PIANO DI LAVORO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Standard work platform with aluminium structure

Piani di lavoro con struttura portante in alluminio, piano in resinato antisdrucciolo. Tutti i piani hanno un'ampia botola per il passaggio.

Work platform with aluminium structure, platform in cargodeck anti-slip. All work platform are provided with a comfortable trap door.



STAFFE STABILIZZATRICI

Stabilizer

Staffe stabilizzatrici con piede snodato in gomma antiscivolo per una migliore stabilità anche su terreni non perfettamente livellati e ganci anti rotazione.

Stabilizers with jointed not-slip rubber feet, for improved stability even on floor not perfectly level and anti rotation hooks.



RUOTA

Weels

Ruota regolabile in altezza di 35 cm

Adjustable height of 35 cm



KIT SBARCO

Landing Kit

Il kit per permette di sbarcare in sicurezza su tetti o coperture

The kit allows you to safely land on roofs

CERTIFICATO E MANUALE SONO ALLEGATI
ALLA BASE DEL PONTEGGIO


Certifications and handbook are on the base





ALUTOWER 140X240


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
140x240
CODE 50057
Kg 57 - Mc 0,34



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x240
CODE 50058
Kg 28 - Mc 0,28



ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
140x240
CODE 50059
Kg 18 - Mc 0,20



**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
140x240
CODE 50060
Kg 48 - Mc 0,23



PARAPETTO
Guardrail
140x240
CODE 50052
Kg 10 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
Stabilizers
140x240
CODE 50054
Kg 10 - Mc 0,10



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
87x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE			AW.DL.140.240.02	AW.DL.140.240.03	AW.DL.140.240.04	AW.DL.140.240.05	AW.DL.140.240.06	AW.DL.140.240.07	AW.DL.140.240.08
D.Lgs. 81/08	€								
CODE		AW.EN.140.240.00	AW.EN.140.240.01	AW.EN.140.240.02	AW.EN.140.240.03	AW.EN.140.240.04	AW.EN.140.240.05	AW.EN.140.240.06	
EN 1004-1:2021	€								

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80	16,60
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40	15,20
50057 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50060 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc			150 / 1,5	230 / 1,8	250 / 1,9	280 / 1,98	300 / 2,01	330 / 2,3	358 / 2,5
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021									
50060 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5		
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5		
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	117 / 1,74	162 / 1,91	190 / 2,78	276 / 3,13	304 / 3,48	390 / 3,83	418 / 4,18		





ALUTOWER 140X180


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
140x180
CODE 50061
Kg 56 - Mc 0,33



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x180
CODE 50062
Kg 26 - Mc 0,28




OPTIONAL *Optional*
ALZATA TOP M 0,80
Tower m 0,80
140x180
CODE 50063
Kg 17 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO** *Platform*
140x180
CODE 50064
Kg 21 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
140x180
CODE 50053
Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054
Kg 16 - Mc 0,5



RUOTA TELESOPICA *cm 35*
Telescopic wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 1,80




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
87x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"




CODE				AW.DL.140.180.02	AW.DL.140.180.03	AW.DL.140.180.04	AW.DL.140.180.05	AW.DL.140.180.06	AW.DL.140.180.07
D.Lgs. 81/08	€								
CODE									
EN 1004-1:2021	€								

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40
50061 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1
50062 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50064 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1
50053 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			139 / 1,20	200 / 1,50	210 / 1,80	280 / 1,90	300 / 2,01	330 / 2,3
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021								
50064 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5	
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5	
Peso / Mc Weight	kg/mc	101/1,74	144/1,80	169/2,00	241/2,20	266/2,40	338/2,60	364/2,80	





ALUTOWER 87X240



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,87 x 2,40

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
87x240
CODE 50065
Kg 55 - Mc 0,24



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m1,80
87x240
CODE 50066
Kg 24 - Mc 0,18




OPTIONAL Optional
ALZATA TOP M 0,80
Top Tower
87x240
CODE 50067
Kg 15 - Mc 0,20




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform
87x240
CODE 50068
Kg 29 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
87x240
CODE 50052
Kg 10 - Mc 0,10



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054
Kg 16 - Mc 0,05



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 273



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
140x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"




CODE				AW.DL.87.240.02	AW.DL.87.240.03	AW.DL.87.240.04	AW.DL.87.240.05	AW.DL.87.240.06	
D.Lgs. 81/08	€								
CODE	 		AW.EN.87.240.00	AW.EN.87.240.01	AW.EN.87.240.02	AW.EN.87.240.03	AW.EN.87.240.04	AW.EN.87.240.05	AW.EN.87.240.06
EN 1004--2021	€								
H max ponteggio H max mobile tower	m		2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m		1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50065 Base Base	n.		1	1	1	1	1	1	1
50066 Alzata torre Tower / m 1.80	n.		0	1	2	3	4	5	6
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.		0	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50068 Piani di lavoro Work Platform	n.		1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.		1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc				130 / 1,50	160 / 1,80	190 / 1,90	220 / 2,01	280 / 2,20
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021									
50068 Piani lavoro Work platform	n.		1	1	2	3	4	5	5
50052 Parapetto Guardrail	n.		1	1	2	3	4	5	5
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc		93 / 1,44	134 / 1,87	158 / 2,30	220 / 2,69	245 / 2,88	307 / 3,17	331 / 3,46





ALUTOWER 87X180

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
87x180
CODE 50069
Kg 52 - Mc 0,23



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
87x180
CODE 50070
Kg 22 - Mc 0,18




ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
87x180
CODE 50071
Kg 14 - Mc 0,10




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
87x180
CODE 50072
Kg 22 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
87x180
CODE 50053
Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054
Kg 16 - Mc 0,05



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 210



COMPATIBILE CON
Interchangable with
140x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE				AW.DL.87.180.02	AW.DL.87.180.03	AW.DL.87.180.04	AW.DL.87.180.05	AW.DL.87.180.06
D.Lgs. 81/08	€							
CODE								
EN 1004-1:2021	€	AW.EN.87.180.00	AW.EN.87.180.01	AW.EN.87.180.02	AW.EN.87.180.03	AW.EN.87.180.04	AW.EN.87.180.05	AW.EN.87.180.06

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50069 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1
50070 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50072 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1	1
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			100 / 1,30	120 / 1,40	150 / 1,50	180 / 1,60	200 / 1,70
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021								
50072 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	82 / 1,44	121 / 1,87	142 / 2,30	195 / 2,69	216 / 2,88	269 / 3,17	291 / 3,46



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,87 x 1,80






ALUTOWER RA

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USECONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
ALTERNATE E CONTINUE
Configuration with alternating
continuous ramp laddersDIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



**SCALA A RAMPE
+ DIAGONALI**
Ramp ladder+ diagonals
GRADINI CM 1,50
Steps cm 16,50
CODE 50056



**PIANO LAVORO DOPPIA
BOTOLA**
Double trapdoor work
platform
CODE 50076
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA TORRE RI-RA
Tower Ri-Ra
CODE 50074
Kg 14 - Mc 0,10



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



**TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50**
Round aluminium pipe
Ø 50 mm




EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



ART.140



Art. 2
CONSUMATO




CODE	AW.RA.EN.140.240.02	AW.RA.EN.140.240.03	AW.RA.EN.140.240.04	AW.RA.EN.140.240.05	AW.RA.EN.140.240.06	AW.RA.EN.140.240.07
EN 1004-1:2021						

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50057 Base	n.	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1	1
50056 Scala interna + diagonali /Internal ladder + diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
20952 Corrimano scala interna Internal ladder diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	178 / 1,50	232 / 1,90	284 / 2,10	314 / 2,30	388 / 2,50	440 / 3,00

OPTIONAL



**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE**
Landing kit for access to roofs
or roofs
CODE 50120
Note per l'uso del kit: L'USO
DEL KIT DI SBARCO PREVEDE
CHE IL PONTEGGIO DEVE
ESSERE ANCORATO AL MURO



**RUOTA TELESOPICA
CM 35**
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01





ALUTOWER RI

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.




PIANO LAVORO INTERMEDIO
Intermediate work platform
CODE 50075
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA RI M 1,80
Towers
CODE 50073
Kg 22 - Mc 0,18



ALZATA TORRE RI-RA
Tower Ri-Ra
CODE 50074
Kg 14 - Mc 0,10



**RUOTA TELESCOPICA
CM 35**
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01



**CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
INTERROTTE DA IMPALCATI**
*Configuration with alternating continuous
ramp ladders*

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



**TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50**
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



H (m)

14,50
13,00
11,50
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE	AW.RI.EN.140.240.02	AW.RI.EN.140.240.03	AW.RI.EN.140.240.04	AW.RI.EN.140.240.05	AW.RI.EN.140.240.06
EN 1004-1:2021	€				

H max ponteggio <i>H max mobile tower</i>	m	4,00	6,50	8,30	10,00	13,00
H max piano di lavoro <i>H max work platform</i>	m	2,60	4,70	6,80	8,90	11,00
50057 <i>Base</i> Base	n.	1	1	1	1	1
50073 <i>Alzata torre</i> Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	5
50074 <i>Alzata torre RI/RA</i> Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1
50059 <i>Alzata terminale</i> Final tower m 0,80	n.	0	1	1	1	0
50056 <i>Scala interna</i> Internal ladder	n.	1	2	3	4	5
50076 <i>Piani di lavoro</i> Work Platform	n.	1	1	1	1	1
50075 <i>Piano di lavoro intermedio</i> Work Platform intermediate	n.	0	1	2	3	4
50052 <i>Parapetto</i> Guardrail	n.	2	3	4	5	6
50054 <i>4 staffe stabilizzatrici</i> 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc <i>Weight / Mc</i>	kg/mc	184 / 1,8	276 / 2,00	350 / 2,20	424 / 2,50	508 / 3,10



OPTIONAL
**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE**
Landing kit for access to roofs
CODE 50120
*Note per l'uso del kit: l'uso
del kit di sbarco prevede che il
ponteggio deve essere ancorato
al muro*



**PIANO LAVORO CON
DOPPIA BOTOLA**
*Work platform with double
trapdoor*
CODE 50076
Kg 22 - Mc 0,10





ALUTOWER

COMPOSIZIONI SPECIALI

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Alutower permette molteplici realizzazioni.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Alutower allows multiple achievements.

PREVENTIVO SU RICHIESTA
Quote on request




CODE AW1



CODE AW2



CODE AW3



CODE AW4



CODE AW5





CODE AW6



CODE AW9



CODE AW7



CODE AW8



CODE AW9





SMART TOWER

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO



Ponteggio in alluminio a tubo tondo diam 50 mm.
La base pieghevole e l'aggancio rapido permettono un
montaggio ultra veloce. Ruote da 125 Ø con freno EN 1004.
Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio.

*The professional aluminum scaffolding. Wheels with brake Ø 125
EN 1004. Fast assembly thanks to the easy quick lock. Work platform
with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the
wall and without ballast.*



BASE
Base
75x166
CODE 50077
Kg 17 - Mc 0,20




ALZATA TORRE
Towers
CODE 50078
Kg 9 - Mc 0,20



**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO**
*Work platform in aluminium
structure*
CODE 50081
Kg 17 - Mc 0,30



CORRENTE COLLEGAMENTO
Horizontal brace
CODE 50080
Kg 4 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50082
Kg 16 - Mc 0,05

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,66



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 200



TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)



CODE	EU	SM.EN.75166.00	SM.EN.75.166.01	SM.EN.75.166.01T	SM.EN.75.166.02	SM.EN.75.166.02T	SM.EN.75.166.03	SM.EN.75.166.03T	SM.EN.75.166.04	SM.EN.75.166.04T	SM.EN.75.166.05	SM.EN.75.166.05T	SM.EN.75.166.06
EN 1004-1:2021													
H max ponteggio H max mobile tower	m	1,75	3,25	3,66	4,75	5,16	6,25	6,66	7,80	8,20	9,20	9,70	10,70
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	1,90	2,50	3,40	4,00	4,90	5,50	6,50	7,00	7,85	8,50	9,35
50077 Base pieghevole Foldable base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50078 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
50079 Alzata terminale Tower / m 0,50	n.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
50080 Corrente collegamento Horizontale brace	n.	0	3	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15
50081 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
50082 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc	35 / 0,70	56 / 0,90	83 / 1,10	98 / 1,20	101 / 1,30	132 / 1,40	135 / 1,50	157 / 1,60	164 / 1,70	174 / 1,80	189 / 1,90	208 / 2,00



**RUOTE DA 125 Ø CON FRENO
EN 1004**
*Wheels with brake 125 Ø
EN 1004*



BASE CHIUSA
Closed base



**AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE**
Quick fast hook



ULYSSE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Il ponteggio in alluminio professionale.
Ruote da 150 ø con freno EN 1004. Montaggio rapido
grazie all'innesto facilitato. Piano di lavoro con botola in
resinato e telaio in alluminio. Utilizzo senza ancoraggio
al muro, la base in acciaio, permette l'uso senza zavorra.

Ø 150 mm wheels with brakes, Steel base, allow use without
ballast. The professional aluminum scaffolding. Fast assembly
thanks to the easy connector. Work platform with trapdoor in
resin and aluminum frame. Use without anchor to the wall and
without ballast.

ESCLUSIVO Exclusive
TENDITORE
Turnbuckle
CODE 20255

BASE EN 1004
Base
75x180

CODE 50085
Kg 42 - Mc 0,25

ALZATA TORRE M 1,70
Tower m 1,70
CODE 50086
Kg 17 - Mc 0,23

OPTIONAL Optional

ALZATA TOP M 1,20
Top tower m 1,20
CODE 50087
Kg 20 - Mc 0,16



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted

Kg 204



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE				UY.DL.75.180.03	UY.DL.75.180.04	UY.DL.75.180.05	UY.DL.75.180.06
D.Lgs. 81/08	€						
CODE		UY.EN.75.180.01	UY.EN.75.180.02	UY.EN.75.180.03	UY.EN.75.180.04	UY.EN.75.180.05	
EN 1004-1:2021	€						
H max ponteggio H max mobile tower	m	2,05	3,70	5,40	7,10	8,80	10,45
H max piano di lavoro H max work platform	m	0,80	2,45	4,15	5,80	7,50	9,20
50085 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1
50086 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3	4	5	6
50083 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008							
50088 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1
50089 Parapetto Guard Rail	n.			1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			150/1,30	110 / 1,40	110 / 1,80	136 / 1,90
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage 1004-1							
50088 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	3	3	
50089 Parapetto Guard Rail	n.	1	1	2	3	3	
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	56/ 0,90	61 / 1,15	159 / 1,60	124 / 1,80	132 / 2,05	




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Work platform**
CODE 50088
Kg 21 - Mc 0,10




**PARAPETTO
Guardrail**
CODE 50089
Kg 3 - Mc 0,05



**STAFFE STABILIZZATRICI
Stabilizers**
CODE 50083
Kg 45 - Mc 0,01



**ESCLUSIVO EXCLUSIVE
TENDITORE
Turnbuckle**



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,80





OLYMPO

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Il ponteggio in alluminio professionale. Ruote da 150 ø con freno EN 1004. Montaggio rapido grazie all'innesto facilitato. Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio. Utilizzo senza ancoraggio al muro. Ruote ø 150 mm con freni, EN 1004, base in acciaio, permette l'uso senza zavorra.

Ø 150 mm wheels with brakes, Steel base, allow use without ballast. The professional aluminum scaffolding. Wheels with brake ø 150 EN 1004. Fast assembly thanks to the easy connector. Work platform with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the wall and without ballast.



BASE EN 1004
Base
75x180
CODE 50090
Kg 23 - Mc 0,25



ALZATA TORRE M 1,70
Tower m 1,70
CODE 50091
Kg 14 - Mc 0,23



ALZATA TOP M 0,90
Top tower m 0,90
CODE 50092
Kg 7,50 - Mc 0,16



AGGANCIO Connection
CORRENTE Horizontal
CODE 21327
DIAGONALE Diagonal
CODE 21328



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,80



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"


H (m)

7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE 						OY.DL.75.180.03	OY.DL.75.180.03T
D.Lgs. 81/08							
CODE  		OY.EN.75.180.01	OY.EN.75.180.01T	OY.EN.75.180.02	OY.EN.75.180.02T	OY.EN.75.180.03	OY.EN.75.180.03T
EN 1004-1:2021							
H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	2,90	3,70	4,60	5,40	6,25
H max piano di lavoro H max work platform	m	0,80	1,60	2,40	3,30	4,10	5,00
50090 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1
50091 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	1	2	2	3	3
50092 Torre terminale Tower / m 0,90	n.	0	1	0	1	0	1
50083 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008							
50093 Piani di lavoro Work Platform	n.					1	1
50094 Parapetto Guard Rail	n.					1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc					110 / 1,70	120 / 1,80
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage 1004-1							
50093 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	2	2
50094 Parapetto Guard Rail	n.	1	1	1	1	2	2
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc	56 / 1,18	61 / 1,50	159 / 1,60	124 / 1,80	131 / 1,80	159 / 2,00



PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Work Platform
CODE 50093
Kg 18,50 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
CODE 50094
Kg 3 - Mc 0,05



STAFFE STABILIZZATRICI
Stabilizers
CODE 50083



OPTIONAL OPTIONAL
PIEDINO REGOLABILE
ESTRAIBILE
Adjustable extractable feet
CODE 20318





TEAM

m 3,00

**+ COMPONENTI** ACCESSORIES**PIANO DI LAVORO CON BOTOLA IN RESINATO ANTISDRUCCIOLO**

Work platform with trapdoor in anti-slip phenolic resin surface
CODE 33161

**PACKAGING IN TERMORETRAIBILE**

Packaging in shrink wrap
DIMENSIONI / dimension
1,80X0,60X0,32
Kg 31,50 - Mc 0,35

**CERNIERA ANTIROTTURA IN ACCIAIO A POSIZIONAMENTO RAPIDO**

Steel unbreakable hinge, rapid positioning

**SISTEMA DI POSIZIONAMENTO RAPIDO DELLE RUOTE SENZA AUSILIO DI CHIAVI O VITI**

Wheels with rapid positioning system, without using screws or tools

**BASE CON RUOTE PER FACILE SPOSTAMENTO**

Base with wheels for easy movement.

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**

Total load permitted

Kg 150



Un unico prodotto, tante soluzioni di lavoro. Veloce da montare senza utilizzo di chiavi o attrezzi, e facile da riporre per le contenute dimensioni, ideale per lavori di manutenzioni o imbiancatura. TEAM è una attrezzatura per lavori a bassa quota, utilizzabile come semplice scala, scala doppia o piano di appoggio.

A single product, many working solutions. Quick to assemble without the use of keys or tools, and easy to store for the small sizes; ideal for maintenance work or painting. TEAM is an equipment for working at low altitudes, which can be used as a simple ladder, double ladder or workbench.

+ VARIAZIONI

m 2,86

**ALLUNGATA**

Extended

M 2,86

**BANCO DI LAVORO**

Workbench

M 1,10

m 0,86

**RIPIEGATO**

Folded

M 0,86

m 1,47

**DOPPIA**

Double

M 1,47

**FACILE SPOSTAMENTO**

Quick moving

**DIMENSIONI TORRE**

Tower dimensions

m 1,00 x 1,55

CODE
D.LGS. 81/08
+EN 131

ART.



m



m



mm



mm



Kg



vol. mc

€

EAN

21062

Team

3,00

1,99


60X25

535

31,50

0,35

8021227007681



DINAMICO

+ COMPONENTI ACCESSORIES

m 1,88



m 1,55

m 0,70



DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 0,70 x 1,55



TRASPORTO FACILE

Easy transport




SI APRE E SI CHIUDE CON UN CLICK

Open and close with a click



MONTAGGIO RAPIDO

Quickly assembly



PACKAGING

m 1,80x0,70x0,30

Kg 29,90 - Mc 0,38



N. 4 RUOTE MM Ø 100 CON FRENO

N. 4 wheels with brake mm Ø 100



CHIUSO OCCUPA SOLO CM 26

Folded it's only 26 cm



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 150



Dinamico si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi, richiudibile senza essere smontato, grazie al particolare snodo, occupa solo 26 cm di spazio. Il piano di lavoro doppio, montato sfalsato, facilita la salita, con l'aggiunta dell'alzata top arriva fino a 4 m di altezza di area di lavoro. Packaging in termoretraibile.

Dinamico can be fitted quickly, without the use of screws or tools, foldable without disassembly, thanks to the articulated joint, occupies only 26 cm of space. Double platform possibility of shifted position to facilitate the climb. Assembled with top tower, can reach a work area of 4 m. Packaging in shrink wrap.

+ VARIAZIONI

DINAMICO Kg 9 - Mc 0,11

KIT TOP CODE 20955 / M 1,10 Kg 9 - Mc 0,11




< m 1,00



< m 2,88

DINAMICO KIT TOP

CODE	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
D.LGS. 81/08 ART. 140									
20939	Dinamico	1,88	0,82	60X25	700	29,90	0,35		8021227006424



ZEUS

m 3,60



m 0,70

m 1,55



+ COMPONENTI ACCESSORIES



**STRUTTURA PIANO
DI LAVORO IN ACCIAIO/
LEGNO** *Galvanized steel/
platform structure*
CODE 33622



**PACKAGING IN
TERMORETRAIBILE**
Packaging in shrink wrap
m 0,75x1,80x0,25
Kg 43,50 - Mc 0,35



**BASE ALLARGATA PER
MAGGIORE STABILITÀ**
Enlarged base for more stability




**MONTAGGIO RAPIDO
POMELLO NERO VITE**
*Quickly insert
Knob with pin*
CODE 11105



RUOTA MM Ø 100
Wheel mm Ø 100



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



La facilità di spostamento è il suo punto di forza, grazie alle 4 ruote da 100 mm di diametro, dotate di freno. Veloce nel montaggio per l'esclusivo innesto della torre. Altezza totale di m 3,60. Piano di lavoro incluso. Packaging in termoretraibile.

Its strength is the facility of movement, thanks to the 4 wheels of 100 mm in diameter, equipped with brakes. Quick to assemble due to the exclusive connector of the tower. Total height of 3.60 m. Workplatforms included. Packaging in shrink wrap.

+ VARIAZIONI



INNESTO RAPIDO E MONTAGGIO VELOCE
Easy connection and quick assembling



**LE QUATTRO RUOTE PERMETTONO UN FACILE
SPOSTAMENTO**
The 4 wheels allows the facility of movement

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,70 x 1,55

CODE	ART.	m	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
D.LGS. 81/08 ART. 140											
20694	Zeus	3,60	1,98	3,98	60X25	700	1000	43,50	0,35		8021227008138



TEAM ECO



m 2,90



In alluminio, rapido e facile da montare grazie all'innesto che agevola la connessione. Due basi stabilizzatrici per massima stabilità. Facilmente spostabile tramite le due ruote.

In aluminum, quick and easy to assemble thanks to the junction which facilitates the connection. The two stabilizer bases increased stability, easy to move through the two wheels.

+ COMPONENTI ACCESSORIES




INNESTO CHE AGEVOLA LA CONNESSIONE
Plug that facilitates the connection
CODE 11105



FACILMENTE TRASPORTABILE
Easy to move



PACKAGING
m 1,60x0,55x0,20
Kg 31 - Mc 0,18



PIANO DI LAVORO
Work platform
CODE 33643




DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 1,55

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
D.LGS. 206/05									
21342	Team Eco	2,90	1,98	60X25	540	31,00	0,16		8021227008206



TITAN




m 3,00



È perfetto per lavori di imbiancatura, si può chiudere per passare attraverso le porte. Tubolare Ø 30, leggero, poco ingombrante, inattaccabile dalla ruggine, bastano pochi minuti per il montaggio. Il doppio piano di lavoro consente di lavorare su più livelli. 4 ruote Ø 100 con freno, assicurano uno stabile e facile spostamento.

It can reach 3.00 m height, perfect for decorating and maintenance works, it can be compacted to allow passage through doorways and along corridors. Ø 30 mm, tubular, light, non bulky, assembled in just a few minutes. The double work platform allows multi-level work; the wheels, with brakes, ensure stability, safety and easy movement. n. 4 Ø 100 mm wheels, with brakes.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE N. 4 RUOTE DIAMETRO MM 100 CON FRENO
N. 4 wheels with brakes Ø mm 100
CODE 50095



ALZATA TORRE M 1,90
Tower m 1,90
CODE 50096
Kg 16 - Mc 0,07



CORRENTE FINALE
Top connector
CODE 20270
Kg 2 - Mc 0,02




DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€
D.LGS. 81/08 ART. 140								
50098	Titan 1	1,90	1,45	30	750	44,50	1,18	
50099	Titan 2	3,00	1,98	30	750	60,40	0,29	





SUPERMINIO



m 2,10



Indispensabile per il giardinaggio, imbiancare, applicare la carta da parati, montare il cartongesso e per le manutenzioni varie. Con dispositivo per agevolare la salita. Confezionato in termoretraibile. In alluminio, con montanti in elettrosaldato mm 60x25 con profilo grecato e pioli rigati antidrucciolo mm 28x28. Completamente smontabile.

In aluminium. The right sizes for internal work. Needed to paint, apply wallpaper, mount the plasterboard and for various maintenance. Packaged in shrink. Work platform included equipped with 2 wheels for easy moving. Stabilizer base mm 800. Complete with instructions for assembly.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



INNESTO RAPIDO
Quick assembly
CODE 11105



PIANO DI LAVORO
Work platform
CODE 32454



PACKAGING
m 2,10x0,53x0,14
Kg 21 - Mc 0,14



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,80 x 1,58

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE D.LGS. 206/05	ART.							€	EAN
		m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
20783	Superminio	2,10	1,15	60X25	530	21,00	0,14		8021227005793



MINIO



m 1,52



Dimensioni giuste per lavorare in interni Completamente smontabile. In dotazione n. 2 ruote per facilitare lo spostamento e base stabilizzatrice. Piano di lavoro incluso. Completi di istruzioni per il montaggio.

The right sizes for working interiors Completely dismantled. Supplied n. 2 wheels for easy movement and stabilizer base. Work platform included. Complete with instructions for assembly.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



INNESTO RAPIDO
Quick assembly
CODE 11105



PIANO DI LAVORO
Work platform
CODE 33161



PACKAGING
m 1,52x0,50x0,15
Kg 16 - mc 0,09



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,80 x 1,19

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 120

CODE D.LGS. 206/05	ART.							€	EAN
		m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
20782	Minio	1,63	0,85	60x25	500	16	0,09		8021227005786



SUPERTRIO




m 2,18



Realizzato in acciaio zincato; completamente smontabile. Studiato per lavori hobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio, minimo ingombro, dimensioni confezione m 2,00x0,60x0,10.

Made of galvanized steel; allows total dismantling. Devised for DIY, decorating or small maintenance jobs, quick to assemble and dismantle, non bulky (package dimensions 200x60x10 cm).

+ COMPONENTI ACCESSORIES



PACKAGING
m 2,00x0,60x0,10
Kg 25 - mc 0,12



MONTAGGIO RAPIDO CON CHIAVETTE
Quick assembly with included keys

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,65 x 1,69

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE D.LGS. 206/05	ART.	 m	 m	 mm	 mm	 Kg	 vol. mc	€	EAN
20073	Supertrio	2,18	1,62	30,00	650	25,00	0,12		8021227002624



TRIO




m 1,88



Indispensabile per le piccole manutenzioni domestiche, facile da trasportare, minimo ingombro, confezionato in termoretraibile, rapidissimo da montare, passa attraverso le porte senza nessuna azione di schiacciamento o smontaggio. Dimensioni confezione m 1,63x0,55x0,10 trasportabile anche in auto. Realizzato in acciaio zincato. Montanti in tubo di acciaio diam. Mm 30. Piano lavoro incluso.

Essential for small domestic maintenance, easy to transport, not bulky, shrink-wrap film packed, very quick to assemble, it passes through doors without the need to compact or dismantle it. Package dimensions 163x55x10 cm, transportable by car. Made of galvanized steel. Uprights in Ø 30 mm tubular steel.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



PACKAGING
m 1,63x0,55x0,10
Kg 20 - Mc 0,09



MONTAGGIO RAPIDO CON CHIAVETTE
Quick assembly with included keys

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,60 x 1,30

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 120

CODE D.LGS. 206/05	ART.	 m	 m	 mm	 mm	 Kg	 vol. mc	€	EAN
20072	Trio	1,88	1,18	30,00	600	20,00	0,09		8021227005617



EQUIPE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

EQUIPE è la scala telescopica professionale in alluminio per uso intensivo, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: La cerniera in acciaio (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce massima tenuta; piolo mm 30x30 spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280. Angolo di apertura progettato per una comoda posizione di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta sicurezza.

EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: patented galvanized steel hinge with three pins, eliminates the use antiopening belt; rungs 30x30 mm, thickness 1.50 mm, 60x25 mm internal section, 68x33 mm external section. Pitch between the rungs 280 mm. Angle of aperture designed to a comfortable working position, allows the support of the body safely.

**CERNIERA IN ACCIAIO**

- Innesto rapido
- 3 perni per garantire massima tenuta
- Apri e chiudi senza riposizionare la manopola

- Quick coupling
- 3 pins to ensure a safe lock
- Open and close without repositioning the handle.

**GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO
RICOPERTI IN NYLON**

Galvanized steel safety block, Nylon coated



PIOLO Rungs
mm 30X30


**PIOLO ZIGRINATO
ANTISDRUCCIOLO**

Rinforzato, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con sistema robotizzato CMT (cold metal transfer).

Anti slip knurled, strengthened rung, size 30x30 mm, thickness 1.50 mm, welded with robotic system CMT (cold metal transfer).



EQUIPE



mm 30X30

**+ POSIZIONI** POSITIONS**ALLUNGATA**
Extended**DOPPIA ZOPPA**
Adjustable double**APRI E CHIUDI**
Open and close**EN 131-4:2020
OBBLIGO DI BASETTA
PER SCALE CON
H SUPERIORE A M 3,00
IN APPOGGIO AL MURO.
DI SERIE STANDARD**
*Mandatory stabilizers for
ladders higher than m 3,00.***DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131-4:2020	ART.		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 20431	EQU33	6+6	0,96	2,83	2,95	1,45	0,90	482		10,00	0,09		8021227004000
EU 20710	EQU34	7+7	1,24	3,37	3,50	1,75	1,16	482	800	12,40	0,10		8021227005564
EU 20029	EQU44	8+8	1,24	3,91	4,10	1,95	1,32	556	800	14,00	0,12		8021227001672
EU 20030	EQU45	9+9	1,52	4,45	4,65	2,25	1,48	556	900	15,00	0,14		8021227001689
EU 20031	EQU55	10+10	1,52	4,98	5,20	2,50	1,66	629	900	16,60	0,15		8021227001696
IT 20506	EQU66	12+12	1,80	6,06	6,30	3,05	1,98	701	900	19,20	0,20		8021227002754



AZZURRA

**ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO**

**ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE**

ASTE Alluminio
Elements aluminium

Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Professionali per uso intensivo. Il sistema di ribaditura automatica fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente e leggera allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. La distanza tra i pioli è mm 280. Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate. Dotata di aste antichiusura di alluminio. Packaging in termoretraibile.

Azzurra is the TOP series of ladders transformable in 2-3 elements. The automatic reflagging system secures the rungs to the uprights, for long-term prevention of rotation and unthreading even after prolonged intensive use. The aluminum electro welded allows to have a ladder resistant and lightweight at the same time. It can be used extended and double. The distance between the rung is 280 mm. Optional accessories applied to the ladder allow to work in the presence of poles and / or gutters and uneven surfaces. Shrink wrap film packaging.

Cerniera antirottura in acciaio a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe).
Unbreakable steel hinge, with assisted positioning (in case of impact does not break).

Base stabilizzatrice con tacchi maggiorati. Agevolatore inserimento base stabilizzatrice.
Stabilizer base with oversized feet. Stabilizer base insertion aid.




PORTATA MASSIMA
Maximum load capacity
Kg 150



+COMPONENTI STANDARD



RUOTE *Wheels*
per facilitare lo scorrimento a parete.
Wheels at the top to facilitate sliding).
CODE 10285



ASTE ANTICHISURA IN ALLUMINIO
Element blocking (anti-cloosening) device in aluminium



DISPOSITIVO DI BLOCCO TRONCHI (ANTISFILO)
elements block device (unthreading)



GANCIO DI ARRESTO TRONCHI
Elements block device



AGEVOLATORE INSERIMENTO BASE STABILIZZATRICE
Facilitator for insert stabilizer base



PIOLO MM 30X30 ANTISDRUCCIOLO, CON ANGOLI ARROTONDATI
30x30 mm anti-slip rung with rounded corners

+ ACCESSORI OPTIONAL



POGGIAPALO: PER UTILIZZO IN PRESENZA DI PALI, VIENE FORNITO MONTATO ALLA SCALA.
Pole rest: for use in the presence of poles.
CODE 21212



BASE STABILIZZATRICE CON TACCHI MAGGIORATI
The stabilizer base has extra-large feet



BASE REGOLABILE: PER PICCOLI DISLIVELLI
Adjustable base: for small differences in height.
CODE 20288



DISTANZIATORE: PER UTILIZZO IN PRESENZA DI OSTACOLI (ES.: GRONDAIE)
Spacer: for use in the presence of obstacles (i.e., Gutters)
CODE 20611



ROMPITRATTA: RIDUCE LA FLESSIONE, CONSIGLIATO PER SVILUPPO SOPRA M 8
Break bending: Reduces flexion, recommended for development over 8 m
CODE 20287

3

3 POSIZIONI PER OGNI ESIGENZA.
CHIUSA, ALLUNGATA, DOPPIA.
3 positions for all requirements.



AZZURRA A3



ASTE Alluminio
antiapertura
Anti-opening
Aluminium bars

+ POSIZIONI POSITIONS



CHIUSA
Closed



CAVALLETTO
Double



ALLUNGATA
Extended



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131	ART.										€	EAN
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21112	A307	7+7+7	2,20	4,70	5,00	2,00	73X25	900	15,40	0,19		8021227007728
21113	A308	8+8+8	2,50	5,50	5,85	2,30	73X25	1000	16,70	0,24		8021227007735
21114	A310	10+10+10	3,00	7,10	7,55	2,85	84X25	1200	22,20	0,33		8021227007742
21115	A312	12+12+12	3,60	8,10	8,65	3,35	84X25	1200	29,00	0,40		8021227007612
21116	A313	13+13+13	3,90	8,65	9,20	3,65	84X25	1200	31,00	0,43		8021227007766

AZZURRA A2



ASTE Alluminio
antiapertura
Anti-opening
Aluminium bars


+ POSIZIONI POSITIONS



CHIUSA
Closed



CAVALLETTO
Double



ALLUNGATA
Extended



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131	ART.										€	EAN
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21117	A207	7+7	2,20	3,40	3,60	2,00	60X25	800	10,00	0,10		8021227007773
21118	A208	8+8	2,50	3,90	4,15	2,30	60X25	900	10,70	0,15		8021227007780
21119	A210	10+10	3,00	5,00	5,30	2,85	73X25	1000	13,50	0,19		8021227007797
21120	A212	12+12	3,60	6,00	6,40	3,35	84X25	1100	17,50	0,24		8021227007803
21121	A213	13+13	3,90	6,50	6,70	3,60	84X25	1200	20,00	0,30		8021227007810

AZZURRA AC3



Scala sfilabile in tre tronchi. In alluminio elettrosaldato. Il dispositivo di sollevamento a corda permette di sollevare il secondo elemento. Le scale a corda possono essere usate solo in posizione allungata.

Extended ladder in 3 elements. In electrowelded aluminium. The device of lifting rope, allows the lifting of 2nd element. The ladders can be used only in extended position.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



RUOTA SCORRIMENTO 3° TRONCO
Wheel for moving 3° elements



DISPOSITIVO DI AGGANCIO
Blocking system



DISPOSITIVO DI BLOCCO TRONCHI (ANTISFILO)
Elements block device (unthreading)

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131	ART.										€	EAN
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
EU 21192	AC310	10+10+10	3,00	7,10	7,50	no	84X25	1200	25,30	0,33		8021227007827
EU 21193	AC312	12+12+12	3,60	8,15	8,65	no	84X25	1200	30,00	0,40		8021227007834
EU 21194	AC313	13+13+13	3,90	8,70	9,20	no	84X25	1200	33,00	0,43		8021227007759

IT4



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 120

CODICE	ART.										€	EAN
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
IT 21195	IT412	12+12+12+12	3,60	10,20	11,30	3,35	84X25	800	38,50	0,57		8021227007704
IT 21196	IT413	13+13+13+13	3,90	11,30	12,00	3,60	84X25	800	39,50	0,61		8021227007711



RUOTE SU 4° TRONCO
Wheel 4° element



**POGGIAPALO Pole rest
PER UTILIZZO IN PRESENZA
DI PALI, VIENE FORNITO
MONTATO ALLA SCALA.**
For use in the presence of poles
it is supplied assembled to
ladders.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



DISPOSITIVO DI BLOCCO TRONCHI (ANTISFILO)
Elements block device (unthreading)



DISTANZIATORE Spacer:
PER UTILIZZO IN
PRESENZA DI OSTACOLI
(ES.: GRONDAIE).
For use in the presence of
obstacles (i.e., Gutters).



BASE LIVELLABILE
Adjustable base
PER UN CORRETTO USO
IN PRESENZA DI PICCOLI
DISLIVELLI.
for a correct use in the
presence of small differences
in height.

ORANGE



+ COMPONENTI ACCESSORIES



È la linea di scale 2 e 3 elementi, professionale. Pratica e maneggevole nell'uso, rinnovata nei particolari: cerniera in acciaio, piolo mm 28x28 superficie minima garantita e resistenti cinghie antiapertura. Passo tra pioli mm 280.

A 2 and 3 elements ladders range. For professional use, practical and easy to use, renewed in detail: steel hinge, rung 28x28 mm guaranteed minimum area and antiopening strong belts. Pitch of rungs 280 mm.

PIOLO Rung
28x28 in alluminio estruso antisdrucciolo con angoli arrotondati.
28x28 mm in anti-slip extruded aluminium, with rounded corners.

AGEVOLATORE Facilitator
Inserimento base stabilizzatrice.
insertion of the stabilizer base.



Cerniera antirotura in acciaio a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe).

Unbreakable steel hinge, with assisted positioning (in case of impact does not break).



BASE STABILIZZATRICE
Stabilizer base

In pvc antiscivolo mescola morbida.
With not-slip soft compound PVC feet.

3 3 POSIZIONI PER OGNI ESIGENZA.
CHIUSA, ALLUNGATA, CAVALLETTO.
3 positions for all requirements.


OR3-OR2

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensionsCARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.	n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 21046	OR307	7+7+7	2,00	4,00	4,25	1,90	60X25	800	11,80	0,14		8021227007476
EU 21047	OR309	9+9+9	2,60	5,30	5,65	2,40	73X25	1000	15,90	0,20		8021227007483
EU 21048	OR311	11+11+11	3,15	6,60	7,05	2,95	84X25	1100	20,40	0,29		8021227007490
EU 21049	OR312	12+12+12	3,40	7,15	7,60	3,25	84X25	1200	22,00	0,31		8021227007506
EU 21460	OR313	13+13+13	3,70	8,47	9,02	3,54	84X25	1200	31,00	0,34		8021227008664

CODICE	ART.	n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 21043	OR207	7+7	2,00	3,20	3,40	1,90	60X25	800	8,10	0,10		8021227007445
EU 21044	OR209	9+9	2,60	4,00	4,30	2,40	60X25	900	9,88	0,15		8021227007452
EU 21045	OR211	11+11	3,15	5,00	5,40	2,95	73X25	1000	12,88	0,20		8021227007469

A1



PIOLO IN ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO BLOCCATO CON RIBADITURA AUTOMATICA CON ANGOLI ARROTONDATI.
Aluminum anti-slip fixed with automatic rivetting rungs with rounded corners.

La larghezza di mm 430 e il piolo mm 30x30, fanno di A1 la scala comoda per un uso intensivo, sia nel settore industriale che nel settore agricoltura. Passo tra i pioli mm 280.

The confortible widh of 430 mm and the 30x30 mm rungs, keep A1 suitable for intensive use, industrial and agriculture sectors. Pitch between the rungs 280 mm.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



Optional PIEDINO SNODATO con base in gomma e struttura acciaio.
Adjustable feet with rubber base and steel structure. CODE 10431



Optional GANCIO IN ACCIAIO
Steel hook CODE 31985



CORRIMANO
Handrail CODE 207880



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.	n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 20648	A107	7	2,16	2,00	60X25	430	3,40	0,05		8021227004475
EU 20000	A108	8	2,45	2,30	60X25	430	3,90	0,06		8021227001665
EU 20001	A110	10	2,99	2,82	60X25	430	5,00	0,08		8021227001856
EU 20002	A112	12	3,60	3,35	60X25	430	5,90	0,09		8021227001931
EU 20003	A114	14	4,10	3,87	60X25	430	6,60	0,11		8021227001863
EU 20004	A115	15	4,40	4,15	73X25	430	7,70	0,14		8021227001870
EU 20005	A117	17	5,00	4,67	73X25	430	8,60	0,16		8021227001887

A1 PIÙ



AGEVOLATORE
Inserimento base stabilizzatrice.
Facilitator to insert stabilizer base.



Optional CORRIMANO KIT IN ALLUMINIO
Aluminum handrail. CODE 20788



BASE TACCO MAGGIORATO
oversized feet base


AGGIORNAMENTO NORMA EUROPEA UNI EN 131-1:2015
Le scale singole superiori a m 3 devono avere una maggiorazione della larghezza di base. Le scale A1più hanno la basetta stabilizzatrice con agevolatore di inserimento.

UNI EN 131-1:2015 EUROPEAN NORM UPDATE: The single ladder with an height more than m 3,00 shall be an increase in the base width. The A1più ladder have a stabilizer base with facilitator to insert it.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



TACCO IN PVC ANTISCIVOLO
PVC not-slip feet



PIOLO IN ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO
Bloccato con ribaditura automatica con angoli arrotondati.
Aluminum anti-slip fixed with automatic rivetting rungs with rounded corners.



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions


CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.	n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 21350	A112 +	12	3,60	3,37	60X25	430	800	6,55	0,09		8021227008169
EU 21351	A114 +	14	4,10	3,89	60X25	430	900	7,50	0,11		8021227008176
EU 21352	A115 +	15	4,40	4,17	73X25	430	900	8,70	0,14		8021227008183
EU 21353	A117 +	17	5,00	4,69	73X25	430	1000	9,70	0,16		8021227008190

AL



Optional
CORRIMANO KIT IN
ALLUMINIO Aluminum handrail
CODE 20788



GRADINO COMFORT
IN ALLUMINIO ESTRUSO
ANTISDRUCCIOLO MM 50
Extruded aluminum not-slip
comfort rung mm 50



Optional
PIEDINO SNODATO
Adjustable feet
CODE 10431




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
 20477	AL108	8	2,45	2,30	60X25	430	4,80	0,06		8021227003386
 20478	AL110	10	2,99	2,82	60X25	430	5,40	0,08		8021227003393
 20479	AL112	12	3,60	3,35	60X25	430	6,50	0,09		8021227003409
 20480	AL114	14	4,10	3,87	60X25	430	7,50	0,11		8021227003416
 20481	AL115	15	4,40	4,15	73X25	430	8,80	0,14		8021227003423
 20482	AL117	17	5,00	4,67	73X25	430	10,10	0,16		8021227003430

AL PIÙ



AGEVOLATORE Inserimento
base stabilizzatrice.
Facilitator for insert stabilizer
base.



GRADINO COMFORT
IN ALLUMINIO ESTRUSO
ANTISDRUCCIOLO MM 50
Extruded aluminum not-slip
comfort rung mm 50



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
 21346	AL112 +	12	3,60	3,35	60X25	430	6,50	0,09		8021227008251
 21347	AL114 +	14	4,10	3,87	60X25	430	7,50	0,11		8021227008268
 21348	AL115 +	15	4,40	4,15	73X25	430	8,80	0,14		8021227008275
 21349	AL117 +	17	5,00	4,67	73X25	430	10,10	0,16		8021227008282

**AGGIORNAMENTO
NORMA EUROPEA UNI
EN 131-1:2015**
Le scale singole
superiori a m 3
devono avere una
maggiorazione della
larghezza di base.
Le scale AL più hanno la
basetta stabilizzatrice
con agevolatore di
inserimento.

UNI EN 131-1:2015
EUROPEAN NORM
UPDATE:
The single ladder with
an height more than
m 3,00 shall be an
increase in the base
width. The AL più
ladder have a stabilizer
base with facilitator to
insert it.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



TACCO IN PVC
ANTISCIIVOLO
PVC not-slip feet



Optional
CORRIMANO KIT IN
ALLUMINIO
Aluminum handrail
CODE 20788

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150


AGRIL



Scala in alluminio professionale uso intensivo. Agril è studiata appositamente per gli operatori del settore agricolo per operazioni di raccolta e potatura. La forma conica permette un appoggio stabile al tronco dell'albero evitando rotazioni. Il piolo da mm 50 e la distanza tra pioli di mm 280, permettono all'operatore di lavorare anche per tempi prolungati in tutta comodità.

Aluminium professional ladder for intensive use. Agril is specially designed for agricultural operations for harvesting and pruning. The conical shape allows a stable support avoiding the tree trunk rotations. The rung 50 mm and the distance between rungs 280mm, allows the operator to work for longer periods in comfort.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



GRADINO COMFORT IN ALLUMINIO ESTRUSO ANTISDRUCCIOLO MM 50
Extruded aluminum not-slip comfort rung mm 50.



Optional PIEDINO SNODATO
Adjustable feet
CODE 10431



DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20483	AGRIL10	10	3,00	2,82	60X25	510	5,60	0,09		8021227003331
20484	AGRIL12	12	3,60	3,35	60X25	550	6,70	0,10		8021227003348
20485	AGRIL14	14	4,10	3,87	60X25	580	7,80	0,14		8021227003355
20486	AGRIL15	15	4,40	4,15	73X25	600	9,10	0,19		8021227003362
20487	AGRIL17	17	5,00	4,67	73X25	630	10,30	0,23		802127003379

ED1



Optional PIEDINO SNODATO
Adjustable feet
CODE 10431



Optional GANCIO IN ACCIAIO
Steel hook
CODE 31985

Scala leggera e maneggevole, in alluminio, con montante elettrosaldato, piolo mm 28x28 e larghezza mm 360. Passo tra i pioli mm 280.

Lightweight and easy to handle ladder, aluminium electro welded. Pitch between rungs mm 280, rung size mm 28x28 e width mm 360.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



TACCO IN PVC ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA
PVC non-slip soft compound feet



PIOLO IN ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO
Bloccato con ribaditura automatica con angoli arrotondati.
Aluminum anti-slip fixed with automatic rivetting rungs with rounded corners.



DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20331	ED108	8	2,45	2,30	60X25	360	3,80	0,05		8021227004079
20332	ED110	10	3,00	2,82	60X25	360	4,70	0,06		8021227004048
20333	ED112	12	3,60	3,35	60X25	360	5,50	0,07		8021227004055
20334	ED114	14	4,10	3,87	60X25	360	6,40	0,08		8021227004086
20335	ED115	15	4,40	4,15	73X25	360	7,30	0,11		8021227004093
20336	ED117	17	5,00	4,67	73X25	360	8,20	0,12		8021227004109

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted
Kg 150



CLIMB ha il gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per tutti coloro che vogliono lavorare con una scala sicura. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza 80 mm, il passo di mm 280, il parapetto di mm 600, e l'ampia piattaforma di mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

CLIMB The upright/steps connection, through triple expansion and crimping, allows heavy use for professionals and for all those who want to work with a safely ladder. Lightweight, comfortable and easy to handle thanks to 80 mm steps, 280 mm pitch between steps, 600 mm parapet and 270x290 mm wide platform. Strong anti-opening belts. Packaging in shrink wrap.

DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
  20872	CLIMB03	3	1,45	0,70	0,80	60X20	450	4,30	0,07		8021227006288
  20873	CLIMB04	4	1,75	0,95	1,00	60X20	480	5,30	0,09		8021227006295
  20874	CLIMB05	5	2,00	1,20	1,20	60X20	510	6,30	0,11		8021227006301
  20875	CLIMB06	6	2,30	1,45	1,40	60X20	540	7,30	0,13		8021227006318
  20876	CLIMB07	7	2,60	1,70	1,60	60X20	570	8,30	0,15		8021227006325
  20877	CLIMB08	8	2,85	2,00	1,80	60X20	600	9,30	0,18		8021227006332
  20878	CLIMB09	9	3,15	2,25	2,00	60X20	630	10,30	0,20		8021227006349
  20879	CLIMB10	10	3,40	2,50	2,20	60X20	660	11,30	0,23		8021227006356

DI SERIE STANDARD



CERNIERA CON STRUTTURA RETICOLARE INTERNA ANTIROTTURA
Unbreakable hinge with reticular structure



VASCHETTA PORTAOGGETTI
Toolbox



PIATTAFORMA Automatica mm 270x290 in mescola di polipropilene con tecnologia avanzata e solida struttura reticolare
Automatic platform mm 270x290 in polypropylene compound with advanced technology and solid reticular structure



PIOLO COMFORT MM 80
Comfort step mm 80



TACCO ALETTA IN PVC ANTISCIVOLO MESCOLO MORBIDA. Mantiene in piedi la scala da chiusa.
PVC Not-slip soft compound feet. Keeps the ladder upright when closed.



PARAPETTO 600 MM
Con vaschetta portaoggetti per lavorare in sicurezza.
600 mm high parapet with tool box, for a safety work.



BIELLA ATTACCO RAPIDO DEL PIANETTO
Quick coupling: Connecting rod/platform.





CLIMB CORRIMANO



CLIMB CORRIMANO ha il gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza 80 mm, parapetto mm 600, ampia piattaforma mm 270x290. Packaging in termoretraibile. Il corrimano agevola la salita.

CLIMB CORRIMANO The upright/steps connection, through triple expansion and crimping, allows heavy use. Lightweight, comfortable and easy to handle. 80 mm steps, 600 mm parapet, Packaging in shrink wrap. The handrail facilitates climbing.

CODICE / CODE	Corrimano misure / Handrail mesures	€
21366	CLIMB 05-06	
20727	CLIMB 07-08	
21367	CLIMB 09-10	



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 20874	CLIMB05	5	2,00	1,20	1,20	60X20	510	6,30	0,11		8021227006301
EU 20875	CLIMB06	6	2,30	1,45	1,40	60X20	540	7,30	0,13		8021227006318
EU 20876	CLIMB07	7	2,60	1,70	1,60	60X20	570	8,30	0,15		8021227006325
EU 20877	CLIMB08	8	2,85	2,00	1,80	60X20	600	9,30	0,18		8021227006332
EU 20878	CLIMB09	9	3,15	2,25	2,00	60X20	630	10,30	0,20		8021227006349
EU 20879	CLIMB10	10	3,40	2,50	2,20	60X20	660	11,30	0,23		8021227006356



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150



STELLA



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	m	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 21028	Stella basic 03	3	1,28	0,56	0,60	400	3,00	0,06		8021227007049
EU 21024	Stella basic 04	4	1,51	0,77	0,76	420	3,60	0,07		8021227007001
EU 21025	Stella basic 05	5	1,74	0,98	0,89	450	4,30	0,09		8021227007018
EU 21026	Stella basic 06	6	1,97	1,19	0,99	470	5,00	0,10		8021227007025
EU 21027	Stella basic 07	7	2,20	1,40	1,13	490	5,90	0,12		8021227007032
EU 21031	Stella basic 08	8	2,43	1,61	1,28	510	6,60	0,14		8021227007094

Scala domestica leggera e resistente in alluminio, con parapetto ad arco chiuso di mm 600. Cinghie antiapertura per le misure 6-7-8 gradini. Packaging con film termoretraibile.

Lightweight and durable aluminum domestic ladder, with arc closed parapet height 600 mm. Packaging in wrap. Antiopening belts in size 6-7-8 steps.

DI SERIE STANDARD



**PIATTAFORMA A INNESTO RAPIDO
DIMENSIONI MM 250X265, IN ACCIAIO**
Platform in steel, size 250x265 mm



GRADINO ANTISDRUCCIOLO. Fissato con doppi rivetti passanti, per garantire un uso confortevole e sicuro
Anti-slip flat steps 80 mm, Connection with double rivets, grants a comfortable and safe use.



INNESTO
Connector



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150

RAPHAEL



TACCO CON LINGUETTA D'INCONTRO MANTIENE IN ASSE LA SCALA QUANDO CHIUSA

Feet with tongues, to remain aligned when closed



Optional: GANCIO PER SECCHIO
Hook for bucket
CODE 20690


RAPHAEL ha in ambo i lati il piolo larghezza mm 50, per consentire una comoda salita. È una scala leggera, di facile trasporto, dotata di robuste cinghiette antiapertura. Distanza tra i pioli mm 280. Packaging in termoretraibile.

RAPHAEL has on both sides, comfort rungs width 50 mm, to allow an easy climb. It is a lightweight easy to transport ladder with anti-opening strong belts. Pitch between rungs mm 280. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



CERNIERA RINFORZATA IN MESCOLA DI NYLON
Reinforced hinge in nylon compound



GRADINO COMFORT MM 50 SU AMBO LATI
Comfort rung mm 50 on both side



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg		
20661	RA05	5	1,50	1,30	1,15	60X20	520	6,30		8021227005601
20037	RA06	6	1,80	1,55	1,40	60X20	560	6,50		8021227001757
20038	RA07	7	2,10	1,80	1,60	60X20	590	8,70		8021227001764
20039	RA08	8	2,40	2,10	1,80	60X20	620	10,00		8021227001771
20662	RA09	9	2,60	2,35	1,90	60X20	640	11,30		8021227005618
20663	RA10	10	2,90	2,60	2,10	60X20	670	12,50		8021227005625

PABLO




PABLO ha un'ampia piattaforma automatica di mm 270x250 che permette all'operatore di usarla come base di appoggio per secchi o cassette attrezzi. Unica scala nel suo genere ad avere su ambo i lati il gradino profondità mm 50. Distanza tra i pioli mm 280, resistenti cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

PABLO has a large automatic platform 270x250 mm, that allow the operator to use it as a base for bucket or toolboxes. The only ladder of its kind to have on both sides of the steps 50 mm depth. Pitch between rungs 280 mm, very strong anti-opening belts Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



TACCO CON LINGUETTA D'INCONTRO MANTIENE IN ASSE LA SCALA QUANDO CHIUSA
Feet with tongues, to remain aligned when closed



PIATTAFORMA AUTOMATICA MM 270X250 mm 270x250 automatic platform



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
20706	PA03	3	0,97	0,70	0,77	60X20	460	4,50	0,04		8021227005274
20707	PA04	4	1,30	0,95	0,97	60X20	480	5,60	0,06		8021227005281
20032	PA05	5	1,55	1,20	1,20	60X20	515	7,00	0,08		8021227001702
20033	PA06	6	1,80	1,50	1,40	60X20	545	8,00	0,10		8021227001719
20034	PA07	7	2,10	1,75	1,60	60X20	575	9,30	0,12		8021227001726
20035	PA08	8	2,40	2,00	1,80	60X20	600	10,50	0,13		8021227001733
20708	PA09	9	2,70	2,30	1,95	60X20	634	11,70	0,15		8021227005298



SCALE DOPPIE

GAUDÌ




Si caratterizza per la maneggevolezza data dalla sezione dei montanti e dal gradino di mm 80 in ambo i lati. Minimo ingombro: quando è chiusa misura solo 15 cm. Passo tra i pioli mm 280 e cinghie di sicurezza antiapertura. Packaging in termoretraibile.

Gaudì is characterized by the handling date from the section of the uprights and by the step of 80 mm in both sides. Small footprint: close is 15 cm thick. Pitch between the rungs 280 mm, safety belts. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



GRADINO ANTISDRUCCIOLO LARGHEZZA 80 MM
80 mm anti-slip steps



PIATTAFORMA CON CERNIERA MONOBLOCCO INNESTATA NEI MONTANTI MM 380X175
mm 380X175 Platform with monoblock hinge inserted in the uprights



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21123	GAUDÌ 03	3	0,75	0,70	0,75	60X20	455	3,80	0,04		8021227007551
21124	GAUDÌ 04	4	1,00	0,95	0,95	60X20	485	4,90	0,05		8021227007568
21125	GAUDÌ 05	5	1,30	1,20	1,15	60X20	515	6,00	0,07		8021227007575
21126	GAUDÌ 06	6	1,60	1,50	1,35	60X20	545	7,20	0,09		8021227007582
21127	GAUDÌ 07	7	1,90	1,70	1,60	60X20	575	8,40	0,11		8021227007599
21128	GAUDÌ 08	8	2,15	2,00	1,80	60X20	605	9,60	0,13		8021227007605
20740	GAUDÌ 09	9	2,40	2,25	2,00	73X25	645	12,70	0,18		8021227005410
20741	GAUDÌ 10	10	2,70	2,50	2,20	73X25	675	14,80	0,21		8021227005427



SCALE DOPPIE CON PARAPETTO E RUOTE


CASFOR



CASFOR scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano con protezione posteriore. Facile accesso e massima sicurezza di lavoro. Pieghevole e facilmente trasportabile. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote diametro mm 175 . Packaging in termoretraibile.

CASFOR ladder with wheels, platform, parapet and handrail with rear protection. Easy access and maximum work safety. Foldable and easily transportable. Comfort step 80 mm, 280 mm pitch between steps, large footrest platform mm 470x370, aluminum toolbox. Handles for moving and wheels diameter mm 175 . Shrink wrapping packaging.

DI SERIE STANDARD



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg		
21592	CASFOR04	4	1,74	0,77	800	988		14,60		8021227009241
21593	CASFOR05	5	2,02	1,03	800	1170		16,00		8021227009258
21594	CASFOR06	6	2,30	1,30	800	1350		17,50		8021227009265
21595	CASFOR07	7	2,58	1,55	800	1530		19,50		8021227009272
21596	CASFOR08	8	2,86	1,80	800	1700		21,00		8021227009289
21597	CASFOR10	10	3,14	2,07	800	1880		22,50		8021227009296



FORTEZZA



FORTEZZA è una scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760x440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote Ø 175 mm ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La sua particolarità è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro. Per questo è usata nei magazzini, biblioteche, cimiteri, casseri, aeroporti, macchinari speciali. Passo tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

FORTEZZA is a foldable ladder with a large workplatform (760x440 mm), 1.00 m parapet and aluminum side handles to climb safely. The wheels Ø 175 mm and the side bars facilitate movement. Its peculiarity is to have the back side inclination to 88 ° that allows to get closer to the work area. For this Fortezza is used in warehouses, libraries, cemeteries, formwork, airports, special machinery. Pitch between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap.



RUOTE: BASE CON RUOTE POSTERIORI PER FACILE SPOSTAMENTO
Base with wheel for easy movement



PACKAGING CHIUDIBILE
Foldable

+ COMPONENTI ACCESSORIES



CORRIMANO IN ALLUMINIO E PVC
Aluminium and PVC handrails



VASCHETTA PORTAOGGETTI IN ACCIAIO MM 500X150
Steel tool box 500x150 mm



ATTACCO GRADINO - MONTANTE
Upright -step connection



PIATTAFORMA DI LAVORO MM 760X440 IN LAMIERA MANDORLATA DI ALLUMINIO CON TAVOLE FERMAPIEDE
Workplatform 760x440 mm in grooved aluminum sheet, with toeboards



BARRE LATERALI PER FACILE TRASPORTO
Lateral bars for easy transport



GRADINO LARGO MM 165, CON INSERTI IN PVC, BLOCCATO TRAMITE VITI
Flat step mm 165 with PVC connector, secured by screws



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.							€	EAN
		n	m	m	mm	m	Kg		
21369	FORTEZZA03	3	2,00	0,75	800	1293	31,00		8021227008213
20467	FORTEZZA04	4	2,30	1,00	800	1417	33,00		8021227003522
20468	FORTEZZA05	5	2,57	1,20	800	1567	35,00		8021227003539
20469	FORTEZZA06	6	2,85	1,45	1000	1718	37,50		8021227003546
20470	FORTEZZA07	7	3,13	1,70	1000	1868	39,50		8021227003553
20471	FORTEZZA08	8	3,41	1,95	1000	2019	41,00		8021227003560
20472	FORTEZZA09	9	3,69	2,20	1000	2169	43,00		8021227005250
20473	FORTEZZA10	10	3,97	2,40	1000	2320	44,50		8021227003584
20474	FORTEZZA11	11	4,25	2,70	1200	2470	49,00		8021227005267
20475	FORTEZZA12	12	4,53	2,90	1200	2621	51,50		8021227003607
20476	FORTEZZA13	13	4,81	3,15	1200	2771	54,00		8021227003614



CASTELLO




CASTELLO scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano. Pieghevole e facilmente trasportabile. Grazie al minimo ingombro, si presta ad un utilizzo nei magazzini, biblioteche, cimiteri. Facile da usare anche in presenza di corridoi e scaffalature. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote Ø mm 175.

CASTELLO ladder with wheels, platform, parapet and handrails. Foldable and easily transportable. Thanks to the compact size is perfect for using in warehouses, libraries, cemeteries. Easy to use in case of corridors and shelving. Comfort steps 80 mm, pitch 280 mm, 470x370 mm wide platform footrest, toolbox. Lateral bars for moving, wheels Ø 175 mm, packaging in shrink wrap.



PACKAGING IN TERMORETRAIBILE
Packaging in shrink wrap

DI SERIE STANDARD



GRADINO ANTISDRUCCIOLO LARGHEZZA 80 MM
RIBORDATO, EVITA NEL TEMPO ROTTURE, TORSIONI E SFILAMENTI
Rivetting 80 mm anti-slip steps, avoids breakages during the time, twisting and slipping out



RUOTA Ø 75 MM
Wheels ø 75 mm



CORRIMANO IN ALLUMINIO E PVC
Aluminium and PVC handrails



PIATTAFORMA POGGIAPIEDI MM 470X370 IN ALLUMINIO, ANTISCIVOLO
Aluminium 470x370 mm wide platform footrest, anti-slip



VASCHETTA PORTAOGGETTI IN ALLUMINIO MM 500X150
Aluminium tool box 500x150 mm



BASE FRONTALE STABILIZZATRICE MM 800
Frontal stabilizer base mm 800



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.							€	EAN
		n	m	m	mm	mm	Kg		
EU 21197	CASTELLO EU 03	3	1,74	0,77	800	988	14,60		8021227007698
EU 21057	CASTELLO EU 04	4	2,02	1,03	800	1170	16,00		8021227007513
EU 21058	CASTELLO EU 05	5	2,30	1,30	800	1350	17,50		8021227007261
EU 21059	CASTELLO EU 06	6	2,58	1,55	800	1530	19,50		8021227007520
EU 21060	CASTELLO EU 07	7	2,86	1,80	800	1700	21,00		8021227007537
EU 21061	CASTELLO EU 08	8	3,14	2,07	800	1880	22,50		8021227007544



SP11



SP11 scala fissa, particolarmente adatta ad un uso industriale, piattaforma standard mm 800x600, parapetto e corrimano da m 1,10. Progettata con la parte anteriore inclinata a 60° per una comoda salita. Su richiesta può essere prodotta anche con salita e discesa frontale, con inclinazione tra 30° e 45°. l'elemento di sostegno è dritto (90°), questo permette di avvicinarsi all'area di lavoro perfettamente.

SP11 fixed ladder, particularly suitable for industrial use, standard platform 800x600 mm, parapet and handrail 1.10 m. Designed with a 60° sloped front for comfortable climbing. On demand, it can also be produced with frontal descend, with an inclination between 30° and 45°. The supportive element is straight (90°), this allows to approach to the work area perfectly.

DI SERIE STANDARD



Optional

PARAPETTO

Guardrail
possibilità di apertura
frontale o laterale
Front or side guardrail
opening



GRADINO LARGO
MM 165, CON INSERTI IN
PVC, BLOCCATO
TRAMITE VITI
Flat step mm 165 with PVC
inserts, secured by screws


POSIZIONI POSITIONS

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.	 n	 m	 m	 mm	 m	 Kg	€
 21420	SP11 04	4	2,10	0,97	1040	84x25 73x25	33,00	
 21421	SP11 05	5	2,30	1,20	1040	84x25 73x25	35,00	
 21422	SP11 06	6	2,55	1,45	1040	84x25 73x25	37,50	
 21423	SP11 07	7	2,80	1,70	1200	84x25 73x25	39,50	
 21424	SP11 08	8	3,05	1,95	1200	84x25 73x25	41,00	
 21425	SP11 09	9	3,30	2,20	1200	84x25 73x25	43,00	
 21426	SP11 10	10	3,50	2,40	1200	84x25 73x25	44,50	
 21427	SP11 11	11	3,80	2,70	1200	84x25 73x25	49,00	
 21428	SP11 12	12	4,00	2,90	1200	84x25 73x25	51,50	
 21429	SP11 13	13	4,25	3,15	1200	84x25 73x25	54,00	



SCALA PONTE



Scala a ponte in alluminio con piattaforma standard dimensioni 800x600 mm, tavole fermapiedi, parapetto mm 100 e doppia base stabilizzatrice. Corrimano per una agevole salita, ideale per linee di produzione e superamento ostacoli. Gradini comfort mm 165.

Cross-over ladder in aluminium with large platform, mm 800x600 (standard), toeboards, parapet mm 100 and 2 stabilizer bases. Handrail for a comfortable climb, perfect for production lines, process and overcoming obstacles. 165 mm anti-slip flat steps.

DI SERIE STANDARD



STEP
Step




BASETTA
Base



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.						€
		n	m	mm	m	mm	
21206	PONTE03	3	0,72	84X25	1,83	1000X1540	
21207	PONTE04	4	0,97	84X25	2,07	1000X1820	
21208	PONTE05	5	1,21	84X25	2,31	1000X2100	
21209	PONTE06	6	1,45	84X25	2,56	1000X2382	
21210	PONTE07	7	1,70	84X25	2,80	1000X2662	
21211	PONTE08	8	1,94	84X25	3,04	1000X2940	



SPECIAL

La larghezza di mm 570, il gradino di mm 165 ed il corrimano, fanno di SPECIAL la scala adatta per accedere in sicurezza e comodità a soppalchi, magazzini, cantine. Distanza tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

570 mm width, 165 mm flat steps and handrail, make "SPECIAL", the appropriate ladder for access to lofts, warehouses, cellars, comfortably and safely. Distance between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



GRADINO LARGO MM 165, CON INSERTI IN PVC, BLOCCATO TRAMITE VITI
Flat step mm 165 with PVC inserts, secured by screws.




TACCO AGEVOLATORE DI POSIZIONE
Facilitator position feet



CORRIMANO Handrail

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
20527	SPECIAL06	6	1,86	1,61	1015	84X25	570	11,20	0,09		8021227004628
20528	SPECIAL08	8	2,42	2,09	1295	84X25	570	14,60	0,11		8021227004635
20529	SPECIAL10	10	2,98	2,58	1575	84X25	570	18,00	0,14		8021227004642
20530	SPECIAL12	12	3,54	3,06	1855	84X25	570	21,80	0,17		8021227004659
20531	SPECIAL13	13	3,82	3,30	1995	84X25	570	23,50	0,18		8021227004666
20532	SPECIAL14	14	4,10	3,55	2135	84X25	570	25,20	0,20		8021227004574
20533	SPECIAL15	15	4,38	3,79	2275	84X25	570	26,90	0,21		8021227004734



SPECIAL PIÙ



Il prolungamento dei montanti per lo sbarco di m 1,00 permettono di usare SPECIAL PIÙ per raggiungere soppalchi e zone in altezza non protette lateralmente. La larghezza di mm 600, la rende adatta per l'accesso a cantieri, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, permettono di raggiungere altezze in sicurezza e comodità.

The 1,00 m uprights extension, allows to use SPECIAL PIÙ to reach areas not protected by the sides. The 600 mm width, making it suitable for access to construction sites, the 165x20 mm flat step and handrail, make the most appropriate ladder for climb in safety and comfort. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD




GRADINO LARGO MM 165
Flat step mm 165



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

 DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
 20536	SPECIALPIÙ06	6	3,00	1,69	1115	84X25	650	12,00	0,14		8021227004932
 20537	SPECIALPIÙ08	8	3,57	2,17	1395	84X25	650	15,50	0,17		8021227004673
 20538	SPECIALPIÙ10	10	4,13	2,66	1675	84X25	650	18,70	0,19		8021227004680
 20539	SPECIALPIÙ12	12	4,69	3,14	1955	84X25	650	22,20	0,22		8021227004697
 20540	SPECIALPIÙ13	13	4,97	3,38	2095	84X25	650	24,00	0,24		8021227004703
 20541	SPECIALPIÙ14	14	5,25	3,63	2235	84X25	650	26,00	0,25		8021227004710
 20542	SPECIALPIÙ15	15	5,53	3,87	2375	84X25	650	27,30	0,26		8021227004727



AP



AP con prolungamento del montante di m 1,00, piolo mm 30x30.

AP/ rung with 1,00 m upright extension, mm 30x30 rungs

DI SERIE STANDARD



Optional STAFFA
Hook




Optional PIEDE SNODATO
Adjustable feet



CORRIMANO
Handrail

**DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART									€
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	
 20984	AP103	3	2,17	1,01	467	60X25	430	3,03	0,06	
 20985	AP104	4	2,45	1,27	572	60X25	430	3,42	0,07	
 20986	AP105	5	2,73	1,53	677	60X25	430	3,98	0,07	
 20987	AP106	6	3,00	1,79	782	60X25	430	4,45	0,08	
 20988	AP107	7	3,29	2,05	887	60X25	430	4,93	0,09	
 20989	AP108	8	3,57	2,31	992	60X25	430	5,40	0,09	
 20990	AP109	9	3,85	2,57	1097	60X25	430	5,88	0,10	
 20991	AP110	10	4,13	2,83	1202	60X25	430	6,35	0,11	
 20992	AP111	11	4,41	3,09	1307	60X25	430	6,83	0,12	
 20993	AP112	12	4,69	3,35	1412	60X25	430	7,30	0,16	
 20994	AP113	13	4,97	3,61	1530	73X25	430	8,76	0,17	
 20995	AP114	14	5,25	3,87	1633	73X25	430	9,28	0,18	
 20996	AP115	15	5,53	4,14	1741	73X25	430	9,81	0,20	



AS



**AS con prolungamento
del montante di m
1,00, gradino piano da
80 mm e corrimano.**

*AS with 1,00 m upright
extension, 80 mm flat step
and handrails.*

DI SERIE STANDARD



**LARGHEZZA
MM 430**
Width mm 430




**Optional
PIEDE SNODATO**
Adjustable feet



STAFFA DI SERIE
Hook standard

**DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions

CODICE	ART	n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€
20978	AS108	8	3,56	2,31	992	60X25	430	9,08	0,12	
20979	AS110	10	4,13	2,83	1202	60X25	430	10,50	0,13	
20980	AS112	12	4,69	3,35	1412	60X25	430	12,60	0,15	
20981	AS113	13	4,97	3,61	1530	73X25	430	14,20	0,19	
20982	AS114	14	5,25	3,87	1633	73X25	430	15,10	0,20	
20983	AS115	15	5,53	4,14	1741	73X25	430	15,75	0,21	

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

SITO 2



**Scala trasformabile in due
tronchi, con ganci di acciaio
zincato all'estremità superiore
dei montanti. Scala progettata
per siti telefonici e accesso a
soppalchi. Il prolungamento
del montante dell'ultimo tronco
è costituito da un elemento in
tubo di alluminio, con relativa
ferramenta per il fissaggio,
di almeno 1 m oltre il piano
da raggiungere. A richiesta
dispositivo antifurto
(aggancio al muro).**

*Transformable ladder in
2 elements, with hooks
in galvanized steel at
the uprights extremity.
Conceived for phone
station, and access to
loft, is equipped with an
extension of 1 meter.
Equipped if demanded
with antitheft device
(fixing to the wall).*

DI SERIE STANDARD



**CERNIERA IN ACCIAIO (IN CASO
DI URTO NON SI ROMPE) CON
AGEVOLATORE DI APERTURA**
*Steel hinge (in case of impact does not
break) with opening facilitator*



**BASETTA CON TACCO IN PVC
ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA**
*Stabilizer base with not-slip soft
compound PVC feet*




**PIOLO 30X30 IN ALLUMINIO
ESTRUSO ANTISDRUCCIOLO CON
ANGOLI ARROTONDATI**
*Rungs 30x30 mm in anti-slip extruded
aluminium with rounded corners*

**DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions

CODICE	ART	n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€
20404	SIT008	8+8	2,50	4,15	5,85	2,30	60X25	800	9,35	0,13	
20956	SIT010	10+10	3,00	4,70	7,50	2,85	60X25	900	14,00	0,15	

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



SITO 1



SITO1 è stata concepita per servire le centrali telefoniche interrate. È costituita da un unico tronco interamente in alluminio, con all'estremità superiore una piattaforma mm 312x600, predisposta per fissare la scala a parete. I montanti sono realizzati in alluminio elettrosaldato a sezione variabile secondo la lunghezza del tronco, con all'estremità inferiore tacchetti in plastica. I gradini larghi 80 mm antisdrucciolo.

SITO1 was conceived to serve the underground telephone stations. It is constituted from one element in aluminium with in the top a mm 312x600 platform, arranged for fixing it to the wall. Electrowelded aluminium uprights variable according to the lengths. Antislip rubber feet and grooved antislip mm 80 flat steps.

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80
80 mm flat step



CORRIMANO
Handrail




SBARCO
Top handrail



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART	n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€
20405	SIT011	11	3,35	3,10	1.55	60X25	600	21,00	0,09	
20408	SIT012	12	3,60	3,35	2.05	60X25	600	23,00	0,10	
20853	SIT013	13	3,90	3,60	2.15	60X25	600	25,00	0,12	
20854	SIT014	14	4,15	3,90	2.25	73X25	600	27,00	0,13	
20855	SIT015	15	4,45	4.15	2.35	73x25	600	30,00	0,15	



BIBLIO



BIBLIO è particolarmente adatta per accedere a scaffalature, biblioteche e magazzini. Il design curato nei minimi dettagli la rendono adatta per essere usata all'interno di negozi e uffici.

BIBLIO is particularly suited to access shelving, libraries and warehouses. The design studied in detail make it suitable for use in shops and offices.

DI SERIE STANDARD



CORRIMANO IN ALLUMINIO
PER UNA SALITA PIÙ
AGEVOLE, DI SERIE
Aluminum handrail for an
easy climb, standard



ETICHETTA CORRETTO
USO
Right use label




GRADINO 80 MM
Step 80 mm

 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions

CODICE	ART	n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20052	BIBLIO06	6	1,95	60X25	1,75	430	NO	4,90	0,15		8021227002297
20053	BIBLIO08	8	2,50	60X25	2,30	430	NO	6,10	0,19		8021227002358
20054	BIBLIO10	10	3,05	60X25	2,80	430	NO	7,80	0,23		8021227002365
20055	BIBLIO12	12	3,60	60X25	3,35	430	1000	10,20	0,27		8021227002372
20056	BIBLIO13	13	3,85	60X25	3,60	430	1000	10,90	0,30		8021227002389

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



SANSONE



SANSONE è costruito con alluminio elettrosaldato; gradino largo mm 165 con inserti in PVC. Pieghevole, si trasporta molto facilmente. Ampia piattaforma di mm 560x280. Packaging in termoretraibile.

SANSONE is made of electrowelded aluminium, wide step mm 165 with PVC inserts. Foldable, easy to carry. Large platform mm 560x280. Packaging in shrink wrap.


DI SERIE STANDARD




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
20704	SANSONE03	3	0,90	0,73	0,72	800	8,50	0,12		8021227005236
20705	SANSONE04	4	1,18	0,97	0,97	800	9,80	0,15		8021227005243



GOLIA



Sgabello in alluminio professionale
Golia è lo sgabello sicuro per gli accessi speciali. Indicato in particolare nel settore industriale. Richiudibile.

Professional aluminum stool Golia is a safe stool for special access. It is particularly indicate for the industrial sectors. Foldable.



POSIZIONI POSITIONS



GOLIA03 RIPIEGATO
Golia03 Folded




GOLIA02 RIPIEGATO
Golia02 Folded



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
20403	GOLIA02	2	34,00	-	58,00	57,50	4,50	0,11		8021227005236
21450	GOLIA03	3	49,00	-	80,00	63,00	5,50	0,13		8021227005243



CLASS



CLASS 04



CLASS 03

CLASS 02



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CLASS è robusto, leggero e resistente con una comoda salita. Costruito in alluminio con trattamento anodizzante, che ne migliora l'estetica; gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, di mm 360x230. Ingombro, chiuso, solo cm 7. Packaging in termoretraibile.

CLASS is strong, lightweight and durable with an easy climb. Made from anodized aluminium, that improves the aesthetics. Anti slipping, reinforced steps mm 360x230 and plastic feet. Close is 7 cm thick. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



**GRADINO
MM 360X230**
Flat step mm 360x230



CHIUSO
Closed




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.							€	EAN
		n	m	m	m	Kg	vol. mc		
20519	CLASS02	2	0,80	0,46	0,50	490	4,50	0,03	8021227003744
20520	CLASS03	3	1,12	0,69	0,75	490	6,50	0,04	8021227003751
20521	CLASS04	4	1,44	0,92	1,00	490	8,00	0,05	8021227003768



CLASS PIÙ



CLASS 04 PIU'



CLASS 03 PIU'



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CLASS PIU' è dotato di parapetto di mm 600, richiudibile. il parapetto permette all'operatore di avere un appoggio nelle operazioni di utilizzo. In alluminio anodizzato, Packaging in termoretraibile.

Class Più is equipped with foldable, 600 mm parapet allow the operator to have a support in the operations of use. In anodized aluminium. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



**PARAPETTO INNESTO
AUTOMATICO**
Automatic insert parapet



**DOPPIO PROFILO
RINFORZATO**
Double reinforced section




CHIUSO
Closed



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.							€	EAN
		n	m	m	m	Kg	vol. mc		
20523	CLASSPIU03	3	1,12	0,69	0,75	490	7,90	0,04	8021227005168
20524	CLASSPIU04	4	1,44	0,92	1,00	490	9,40	0,05	8021227005175



CLIMB mini



Altezza al piano m 0,70. Scala doppia in alluminio a gradini piani (mm 80) ad un tronco di salita, con vaschetta portaoggetti, piattaforma mm 270x290 e guarda corpo. Packaging in termoretraibile.

*Platform height m 0,70
Double ladder in aluminum with flat steps (80 mm), one climb, with toolbox, platform 270x290 mm and parapet. Packaging in shrink wrap.*

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80
Flat step mm 80




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
EU 20872	CLIMB03	3	1,45	0,70	0,80	60X20	450	4,30	0,07		8021227002631



GAUDÌ mini



Scala a doppia salita, in alluminio, con gradini piani da mm 80 su ambo i lati. Piattaforma mm 380x175. Packaging in termoretraibile.

Double climb aluminum ladder, with flat step 80 mm on both sides. Platform 380x175 mm. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80
Flat step mm 80




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
EU 21123	GAUDÌ 03	3	0,75	0,70	0,75	60X20	455	3,80	0,04		8021227007551



DALÌ



Sgabello domestico in acciaio verniciato
Leggero e resistente con una comoda salita.
Gradini piani, di mm 300x200.
Chiuso solo 3 cm.


Domestic stool in painted steel
Lightweight and durable with an easy climb. Flat steps mm 300x200. Closed is only 3 cm

POSIZIONI POSITIONS



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
21389	DALI02	2	0,90	0,47	0,54	460	3,80	0,021		8021227008404
21390	DALI03	3	1,15	0,69	0,74	460	5,20	0,026		8021227008411



STEP



STEP è completamente in alluminio, compresa la piattaforma di calpestio. Questo permette a Step di essere utilizzato in molti ambiti di lavoro, anche dove vengono usati oli o sostanze liquide (officine meccaniche, industrie chimiche...). Ha una portata complessiva di 250 kg ed una piattaforma di larghezza mm 425 che permettono a due operatori di lavorare contemporaneamente. È richiudibile. Packaging in termoretraibile.

STEP is completely in aluminum, including the antislip platform, this allows it to be used in many areas of work, can also be used in presence of oil or liquid substances (workshop, garage, car repair, chemical industry,...). 250 kg load permitted and mm 425 platform width, that allows two operators to work simultaneously. It is foldable. Packaging in shrink wrap.



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	mm	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
20945	STEP40	2	160	400	1420	1200	7,85	0,07		8021227006455
20946	STEP65	3	160	650	2100	1670	11,80	0,11		8021227006462
20947	STEP80	3	160	800	2540	1997	14,00	0,13		8021227006479

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150





CAVALLETTI

FULL



Full è il cavalletto professionale robusto e leggero, in alluminio elettrosaldato, con profilo grecato. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

Full is Aluminium professional large-built and light sawhorses, made in aluminium electrowelded. Folding. With anti-opening device.

STANDARD DI SERIE



SUPERFICIE UTILE MM 110
Usable surface mm 110
ALLUMINIO
Aluminium




 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions



 **CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**
Total load permitted
Kg 300

CODICE	ART.								€	EAN
20791	FULL	80	80	15,00	13,50	54,00	4,50	0,11		8021227005809



SAWHORSES

FAAC



Faac Acciaio zincato Cavalletto professionale robusto e leggero. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

Faac Galvanized steel Professional sawhorses, strong and light. Folding. With device anti-opening device.

STANDARD DI SERIE



ACCIAIO
Steel



 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions

 **CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**
Total load permitted
Kg 300

CODICE	ART.								€	EAN
20830	FAAC	80	65	11,00	9,50	60,00	7,00	0,06		8021227006486



MARCAETTI[®]

MADE IN ITALY



SCALE CON GABBIA FIXED LADDER WITH CAGE

SCALE CON GABBIA DI PROTE- ZIONE

**PENSIAMO
SEMPRE
ALLA VOSTRA
SICUREZZA**
*We always think
to your safety*

Su richiesta configurazione
conforme a norma europea
UNI EN 14122-4 (valida solo
per paesi esteri)



*On demand configuration
complies with european
standard EN 14122-4 norm*



MAX 150 KG





CARATTERISTICHE TECNICHE:

- / Larghezza esterna tronco 490 mm
- / Montanti in alluminio elettrosaldato mm 73x25
- / Pioli in alluminio estruso antisdrucciolo 30x30
- / Tacchetti inferiori e superiori
- / Unione tronchi a mezzo manicotti in nylon con anima in acciaio

NOTE:

- / Ogni scala MARCHETTI viene consegnata con manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità
- / Il parapetto/sbarco ha un'altezza di m 1,10.
- / Le staffe standard di ancoraggio al muro permettono di distanziare i pioli dalle parete di 150 mm.
- / Non si forniscono i tasselli per l'ancoraggio, né la messa in opera.
- / Per scale di altezza superiore a 10 m sono previsti pianerottoli di riposo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Trunk width 490 mm
- Uprights in tubular welded aluminum 73x25
- Rungs non-slip in tubular extruded aluminum 30x30
- Feet upper and lower in PVC
- Union trunks half sleeves PVC with steel core

NOTES:

- The ladder comes with instruction manual and declaration of conformity.
- The parapet / landing has a height of 1.10 m.
- The brackets standard anchorage to the wall allow to distance the rungs from the wall of 150 mm.
- We do not provide the anchors for the anchorage, neither the installation.
- The ladder is pre-drilled for the placement of the brackets.
- For ladders higher than 10 m are planned landings of rest.

La scala viene fornita di serie con gabbia montata.

Su richiesta: Scala con gabbia smontata.

SCALA CON MODULO DI SDOPPIAMENTO PIATTAFORMA

Ladder with cage and rest platform module



+ COMPONENTI ACCESSORIES

MODULO DI PROTEZIONE M 1,10
landing protection m 1,10

DISTANZA DELLA SCALA A PARETE MINIMO M 0,15
Minimum distance of the ladder from the wall m 0.15

DIAMETRO GABBIA M 0,61
Diameter cage m 0,61

FORO STAFFA Ø 11MM
Bracket slotted holes ø 11mm

MODULO INIZIALE SENZA GABBIA MAX m 2,50
starting without cage MAX m 2.50

PER ALTEZZE DI SBARCO > M 10 - INSERIRE MODULO SDOPPIAMENTO

SCALA CON GABBIA

Ladder with cage





INNESTO

Connector



SCALA CON MODULO DI SDOPPIAMENTO

Ladder with platform rest





SCALE CON GABBIA

SCALA CON GABBIA

Ladder with cage



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	2,65 - 2,92	2,93 - 3,20	3,21 - 3,48	3,49 - 3,76	3,77 - 4,04	4,05 - 4,32	4,33 - 4,60	4,61 - 4,88	4,89 - 5,16	5,17 - 5,44	5,45 - 5,72
SCALA CON GABBIA	CODE	21129	21130	21131	21132	21133	21134	21135	21136	21137	21138	21139
	€											
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
SCALA GABBIA +STAFFE	€											

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	5,73 - 6,00	6,01 - 6,28	6,29 - 6,56	6,57 - 6,84	6,85 - 7,12	7,13 - 7,40	7,41 - 7,68	7,69 - 7,96	7,97 - 8,24	8,25 - 8,52	8,53 - 8,80
SCALA CON GABBIA	CODE	21140	21141	21142	21143	21144	21145	21146	21147	21148	21149	21150
	€											
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
SCALA GABBIA +STAFFE	€											

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	8,81 - 9,08	9,09 - 9,36	9,37 - 9,64	9,65 - 9,92	9,93 - 10,20	10,21 - 10,48	10,49 - 10,76	10,77 - 11,04	11,05 - 11,32	11,33 - 11,60	11,61 - 11,88
SCALA CON GABBIA	CODE	21151	21152	21153	21154	21155	21214	21215	21216	21217	21218	21219
	€											
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
SCALA GABBIA +STAFFE	€											



FIXED LADDER WITH CAGE

WWW.MARCHETTI.EU

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	11,89 - 12,16	12,17 - 12,44	12,45 - 12,72	12,73 - 13,00	13,01 - 13,28	13,29 - 13,56	13,57 - 13,84	13,85 - 14,12	14,13 - 14,40	14,41 - 14,68	14,69 - 14,96	14,97 - 15,24
SCALA CON GABBIA	CODE	21220	21221	21222	21223	21224	21225	21226	21227	21228	21229	21230	21231
	€												
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16
SCALA GABBIA +STAFFE	€												

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	15,25 - 15,52	15,53 - 15,80	15,81 - 16,08	16,09 - 16,36	16,37 - 16,64	16,65 - 16,92	16,93 - 17,20	17,21 - 17,48	17,49 - 17,76	17,77 - 18,04	18,05 - 18,32	18,33 - 18,60
SCALA CON GABBIA	CODE	21232	21233	21234	21235	21236	21237	21238	21239	21240	21241	21242	21243
	€												
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	16	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20
SCALA GABBIA +STAFFE	€												

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	18,61 - 18,88	18,89 - 19,16	19,17 - 19,44	19,45 - 19,72	19,73 - 20,00
SCALA CON GABBIA	CODE	21244	21245	21246	21247	21248
	€					
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	20	20	20	20	20
SCALA GABBIA +STAFFE	€					





SCALE CON GABBIA

SCALA CON GABBIA
CON MODULO DI SDOPPIAMENTO
Ladder with cage and rest platform module



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	10,01 – 10,20	10,21 – 10,48	10,49 – 10,76	10,77 – 11,04	11,05 – 11,32	11,33 – 11,60	11,61 – 11,88	11,89 – 12,16
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21156	21157	21158	21159	21160	21161	21162	21163
	€								
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	16	16	16	16	16	16	16	22
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€								

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	12,17 – 12,44	12,45 – 12,72	12,73 – 13,00	13,01 – 13,28	13,29 – 13,56	13,57 – 13,84	13,85 – 14,12	14,13 – 14,40	14,41 – 14,68	14,69 – 14,96
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21164	21165	21166	21167	21168	21169	21170	21171	21172	21173
	€										
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24
SCALA GABBIA CON STAFFE STAND- DARD E SGM3	€										

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	14,97 – 15,24	15,25 – 15,52	15,53 – 15,80	15,81 – 16,08	16,09 – 16,36	16,37 – 16,64	16,65 – 16,92	16,93 – 17,20
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21174	21175	21176	21177	21178	21179	21180	21181
	€								
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	24	24	26	26	26	26	26	26
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€								



FIXED LADDER WITH CAGE

WWW.MARCHETTI.EU

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	17,21 – 17,48	17,49 – 17,76	17,77 – 18,04	18,05 – 18,32	18,33 – 18,60	18,61 – 18,88	18,89 – 19,16	19,17 – 20,00
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21182	21183	21184	21185	21186	21187	21188	21191
	€								
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	26	26	32	32	32	32	32	32
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDAR E SGM3	€								

OPTIONAL

H SCALA MM <i>Difference in level H mm</i>	PIOLI <i>Rungs n</i>	€
1000	3	
1280	4	
1560	5	
1840	6	
2120	7	



**SCALA VERTICALE
PER PIATTAFORMA DI
SBARCO** (aggiungere al
prezzo della piattaforma
con parapetto
cod 20965 il prezzo della
scala verticale cod 20966)
*Vertical ladder for landing
platform (add to the price of
the platform with parapet
cod. 20965 the price
the vertical ladder cod.
20966)* **CODE 20966**



**SCALA DISCESA
FRONTALE PER
PIATTAFORMA DI
SBARCO (DISCESA
ALL'AVANTI)** (aggiungere
al prezzo della piattaforma
con parapetto cod. 20965 il
prezzo della scala a giorno
cod 20967)
*Ladder ramp, frontal landing
for platform. (add to the price
of the platform with parapet
cod. 20965 the price of the
ladder)* **CODE 20967**

H SCALA MM <i>Difference in level H mm</i>	GRADINI <i>Steps n</i>	€
500	2	
695	3	
890	4	
1085	5	
1280	6	
1475	7	
1670	8	



OPTIONAL



PIATTAFORMA DI SBARCO CON PARAPETTO
Landing platform with parapet
CODE 20965



GRADINO DI USCITA IN LAMIERA MANDORLATA DI ALLUMINIO MM 150
Output step in aluminium sheet 150 mm
CODE 20970



MODULO SDOPPIAMENTO SCALA CON PIATTAFORMA DI RIPOSO AUTOPORTANTE (LARGHEZZA PIATTAFORMA MM 1300, DISTANZA TRA RAMPE MM 700) (PREVISTO OLTRE I 10 M) SUPPLEMENTO
Unit doubling ladder with self-supporting platform of rest (platform width 1300 mm, distance between ramps 700 mm) (planned for more than 10 m) CODE 20963



TERRAZZA AUTOPORTANTE DIMENSIONI SPECIALI PREVENTIVO SU RICHIESTA
Terrace special sizes quote on demand
CODE 20964



Optional: KIT PIATTAFORMA DI RIPOSO PER SCALA VERTICALE DIMENSIONI 310X420 MM
Mobile rest platform kit for vertical ladder dimensions 310x420 mm
CODE 21011

LUNGHEZZA MM length mm	€
630	
910	
1190	



SPORTELLLO ANTINTRUSIONE IN ACCIAIO ZINCATO LUCCHETTABILE
Anti-intrusion gate galvanized steel, lockable
CODE 20969



PANNELLO ANTINTRUSIONE IN ALLUMINIO
Anti-intrusion door in aluminium
CODE 21205



CANCELLINO APRIBILE
Opening gate
CODE 20977



MODULO DI SBARCO CON USCITA LATERALE DESTRA O SINISTRA
Exit Module right or left side
CODE 20962



STAFFA STANDARD MM 190
Standard bracket 190 mm
CODE 20975



PROLUNGAMENTO ESTRAIBILE 1,10 M PER AGEVOLARE L'USCITA DA BOTOLE O POZZI.
1.10 m extension removable to facilitate the exit from trapdoors or wells.
CODE 20974



MANIGLIONI DI ACCESSO PER AGEVOLARE LA DISCESA
Handles access to facilitate the descent
CODE 20971



MODULO TERMINALE ALLARGATO PER FACILITARE LO SBARCO
Top module enlarged to facilitate the landing
CODE 20973



STAFFE REGOLABILI E= 105-350 MM
Adjustable brackets
CODE 21496



STAFFE REGOLABILI E= 35-105 MM
Adjustable brackets
CODE 21511



STAFFE REGOLABILI E= 0-35 MM
Adjustable brackets
CODE 21510



STAFFE SPECIALI FINO A 650 MM (Nel caso di ostacoli, considerare N° 1 staffa Speciale ogni N° 2 staffe standard)
Special bracket up to 650 mm
CODE 21204



SCALA REMOVIBILE CON GANCI
removable ladder with hooks
CODE 20968





MODULO

COME CALCOLARE
L'ALTEZZA DELLA SCALA

Altezza del fabbricato:
Da terra a punto di sbarco
+ m 1,10 sbarco

Altezza al piano di sbarco = m

Si prega di indicare tutte le misure in millimetri

PIATTAFORMA DI SBARCO CON
SCALA VERTICALE

A ...

B ...

PIATTAFORMA DI SBARCO CON
SCALA A GIORNO

A ...

B ...

C ...

INGOMBRI E OSTACOLI PRESENZA DI
GRONDAIE, SPORGENZE, CORNICIONI?
SE SI INDICARE LE MISURE

D ...

E ...

F ...

Altezza ostacolo:

Per aiutarci nel fare un preventivo più corretto e veloce possibile, inviare un disegno indicativo.



MODULO DETTAGLIATO

Dati anagrafici

Ragione sociale

CAP Città Provincia.....

Indirizzo

Telefono

Altezza al piano di sbarco "H"

(se superiore a m 10,00 indicare):

Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo "SGM3" N°

Modulo sdoppiamento scala con piattaforma di riposo autoportante N°

Altro

Sbarco

Uscita frontale standard

Piattaforma di sbarco

Uscita verticale da botole o pozzi

Prolungamento montanti estraibili

Uscita laterale

Sinistra N°

Destra N°

Con piattaforma di riposo autoportante (distanza rampe mm 700) N°

Speciali:

☐ piani intermedi con uscita laterale?


☐ se SI indicare altezza per ogni piano di uscita

SÌ **NO**

.....

.....





SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



TELAIO TORRE M 1,50

Frame tower m 1,50

CODE	ART	€
20556	SYSTEM 120	
20558	SYSTEM 100	
20560	SYSTEM 75	
20252	FUTURO120	
20266	TITAN H m 1,10	



TELAIO TORRE M 1,70

Frame tower m 1,70

CODE	ART	€
20568	GRIM 75	




TELAIO TORRE M 1,70

Frame tower m 1,70

CODE	ART	€
21329	OLYMPO	
20499	ULYSSE	





SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



TELAIO TORRE M 1,80

Frame tower m 1,80

CODE	ART	€
20883	ALUTOWER 140	
20885	ALUTOWER 87	



TELAIO TORRE M 0,90

Frame tower m 0,90

CODE	ART	€
20557	SYSTEM 120	
20559	SYSTEM 100	
20561	SYSTEM 75	
20569	GRIM 75	



TELAIO TORRE M 0,90

Frame tower m 0,90

CODE	ART	€
21343	OLYMPO	
20729	ULYSSE	




SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



TELAIO TORRE M 0,90

Frame tower m 0,90

CODE	ART	€
20884	ALUTOWER 140	
20886	ALUTOWER 87	



CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE

Horizontal tower


CODE	ART	€
20563	SYSTEM 200	
20562	SYSTEM 180	
20570	GRIM 75	
20253	FUTURO 180	
20254	FUTURO 220	



CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE

Horizontal tower

CODE	ART	€
21327	OLYMPO	




SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE
Horizontal tower

CODE	ART	€
20500	ULYSSE	



CORRENTE COLLEGAMENTO TORRE
Horizontal tower

CODE	ART	€
20801	ALUTOWER 240	
20805	ALUTOWER 180	



ASTA DIAGONALE TORRE M 1,50
Diagonal tower m 1,50

CODE	ART	€
20564	SYSTEM 200 L= m 2,40	
20566	SYSTEM 180 L= m 2,20	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



ASTA TIRANTE TORRE M 1,50
Diagonal tower m 1,50

CODE	ART	€
20255	FUTURO 180	
20256	FUTURO 220	



ASTA DIAGONALE TORRE M1,70
Diagonal tower m1,70


CODE	ART	€
20571	GRIM 75 L= m 2,20	
21328	OLYMPO	



ASTA TIRANTE TORRE M 1,70
Diagonal tower m 1,50

CODE	ART	€
20501	ULYSSE	





SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



ASTA DIAGONALE TORRE M 1,80

Diagonal tower m 1,80

CODE	ART	€
20802	ALUTOWER 240	
20806	ALUTOWER 180	



ASTA DIAGONALE TORRE M 0,90

Diagonal tower m 0,90

CODE	ART	€
20565	SYSTEM 200 L= m 2,07	
20567	SYSTEM 180 L= m 1,85	
20572	GRIM 75 L= m 1,67	



ASTA DIAGONALE TORRE M 0,90

Diagonal tower m 0,90

CODE	ART	€
21344	OLYMPO	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



ASTA TIRANTE TORRE M 1,20

diagonal tower m 1,20

CODE	ART	€
20730	ULYSSE	



PORTARUOTE BASE

Wheel bearing

CODE	ART	€
20551	SYSTEM 120	
20547	SYSTEM 100	
20548	SYSTEM 75	
20258	FUTURO 120	
20269	TITAN	




PORTARUOTE BASE ESTRAIBILE

Wheel bearing

CODE	ART	€
20573	GRIM 75	
21326	OLYMPO	
20503	ULYSSE	





SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



CORRENTE BASE

Horizontal

CODE	ART	€
20553	SYSTEM 200	
20555	SYSTEM 180	
20280	FUTURO 220	
20281	FUTURO 180	



CORRENTE BASE ESTRAIBILE

Horizontal

CODE	ART	€
20574	GRIM 75	
21331	OLYMPO	
20502	ULYSSE	



PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004:1 COMPLETO

Guard rail EN 1004:1 complete

CODE	ART	€
50174	SYSTEM 200	
50175	SYSTEM 180	
50176	GRIM 75	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



PARAPETTO EN 1004:1

Guard rail EN 1004:1

CODE	ART	€
20803	ALUTOWER 240	
20804	ALUTOWER 180	




STAFFA TELESCOPICA

Telescopic bracket

CODE	ART	€
21557	SYSTEM - FUTURO	
21559	GRIM 75	





SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



STAFFA NORMALE DL 81/08
Normal bracket

CODE	ART	€
20768	GRIM 75	



STAFFA PIEGHEVOLE
Foldable bracket

CODE	ART	€
20807	ALUTOWER	



STAFFA PIEGHEVOLE
Foldable bracket

CODE	ART	€
20765	ULYSSE - OLYMPO	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN




SACCO N.8 GIUNTI STAFFE DL 81/08
Bag n.8 joint

CODE	ART	€
20769	GRIM 75	




SACCO N.8 GIUNTI
Bag n.8 joint

CODE	ART	€
20767	ULYSSE - OLYMPO	



PIANO LAVORO C/ BOTOLA + TAVOLE LUNGHE
Platform with trapdoor+ long toeboards

CODE	ART	€
21083	SYSTEM 120X200 (M)	
	SYSTEM 100X200 (M)	
21086	SYSTEM 120X180 (P)	
	SYSTEM 100X180 (P)	
20416	FUTURO 120X220	
20415	FUTURO 120X180	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



PIANO LAVORO CON BOTOLA + TAVOLE LUNGHE

Work platform with long toeboards

CODE	ART	€
20808	ALUTOWER 140X240	
20814	ALUTOWER 140X180	



PIANO LAVORO S/ BOTOLA + TAVOLE CORTE

Platform without trapdoor+ short toeboards


CODE	ART	€
21084	SYSTEM 120X200 (N)	
21087	SYSTEM 120X180 (Q)	
21085	SYSTEM 100X200 (O)	
21088	SYSTEM 100X180 (R)	
20418	FUTURO 120X220	
20417	FUTURO 120X180	



CODE	ART	€
20809	ALUTOWER 140X240	
20815	ALUTOWER 140X180	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER
SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



COPPIA SEMIPIANI

Pair of platform


CODE	ART	€
20635	GRIM 75 - TITAN	



PIEDINO ESTRAIBILE

Extractable feet

CODE	ART	€
20318	SYSTEM - FUTURO- GRIM -OLYMPO - ULYSSE	



RUOTA D.200 C/ FRENO

Wheel D.200 with brake

CODE	ART	€
10415	SYSTEM - FUTURO	



RUOTA D.100 C/ FRENO

Wheel D.100 with brake

CODE	ART	€
10280	GRIM 75	





SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



RUOTA D.150 C/ FRENO E PIASTRA

Wheel D.150 with brake and

CODE	ART	€
10635	GRIM 75	



RUOTA D.200 C/ FRENO TELESCOPICA

Wheel D.200 telescopic with brake

CODE	ART	€
20824	ALUTOWER	



SCALA INTERNA PONTEGGIO

Internal ladder

CODE	ART	€
20422	SYSTEM - FUTURO M 2,30	
20282	GRIM 75 - ULYSSE	



SCALA INTERNA PONTEGGIO A RAMPE

Internal ladder

CODE	ART	€
21363	SYSTEM - ALUTOWER	



SYSTEM-GRIM-FUTURO-ALUTOWER SMART-ULYSSE-OLYMPO-TITAN



KIT PER SBARCO

Landing kit

CODE	ART	€
50119	SYSTEM 180	
50118	SYSTEM 200	
50120	ALUTOWER	



SPINOTTO INNESTO

Pin

CODE	ART	€
11086	OLYMPO	



TACCO STAFFA TELESCOPICA

Feet telescopic ladder


CODE	ART	€
11278	SYSTEM - GRIM 75	




TACCO ESTERNO 73X25 BLU

External feet 73x25 blue

CODE	ART	€
10136	TACCO BLU OLYMPO	



TEAM-DINAMICO-ZEUS-TEAM ECO TITAN-SUPERMINIO-SUPERMINIO- MINIO-SUPERTRIO-TRIO



TEAM

1 TELAIO C/BASETTA E RUOTE
Frame with base and wheel
CODE 33152

2 TELAIO C/BASETTA SENZA RUOTE
Frame with base (no wheel)
CODE 33151

3 CORRENTE ORIZZONTALE
Horizontal connection
CODE 33168

4 CORRENTE DIAGONALE
Diagonal
CODE 33196

5 PIANO LAVORO
Platform
CODE 33161

6 BASE CON TAPPI
Base
CODE 33166



KIT VITI ASSEMBLAGGIO
Assembly screw kit
CODE 33370



ZEUS

1 TELAIO DI BASE
Base frame
CODE 32203

2 TELAIO TERMINALE
Final frame
CODE 32385

3 BASE CON 2 RUOTE
Base with wheel
CODE 33615

4 CORRENTE BASE
Diagonal
CODE 33168

5 CORRENTE TORRE
Horizontal tower
CODE 32458

6 DIAGONALE
Diagonal
CODE 32456

7 COPIA SEMIPIANI
Semi platform
CODE 33622

8 TACCO ESTERNO
External feet
CODE 11118


9 MANOPOLA NERA VITE
Knob with pin
CODE 11105

10 SPINOTTO INNESTO
Pin
CODE 11086



KIT VITI ASSEMBLAGGIO
Assembly screw kit
CODE 34592

TEAM-DINAMICO-ZEUS-TEAM ECO TITAN-SUPERMINIO-SUPERMINIO- MINIO-SUPERTRIO-TRIO



TEAM ECO

1 TELAIO DI BASE C/ RUOTA
Base frame with wheel
CODE 33640

2 TELAIO DI BASE S/ RUOTA
Final frame without wheel
CODE 33638

3 TELAIO TERMINALE
Final frame
CODE 33636

4 CORRENTE TORRE
Horizontal
CODE 32458

5 ASTA DIAGONALE
Diagonal
CODE 32456

6 PIANO LAVORO
Platform
CODE 33643

7 BASE CON TAPPI
Base
CODE 33166

8 TACCO ESTERNO
External feet
CODE 10134

9 MANOPOLA NERA VITE
Knob with pin
CODE 11105

10 SPINOTTO INNESTO
Pin
CODE 11086



KIT VITI ASSEMBLAGGIO
Assembly screw kit
CODE 33641



DINAMICO


1 CORRENTE ORIZZONTALE
Horizontal
CODE 32458

2 COPIA SEMIPIANI
Semi platform
CODE 33733

3 TACCO ESTERNO
External feet
CODE 10134



KIT VITI ASSEMBLAGGIO
Assembly screw kit
CODE 33792



RICAMBI

TEAM-DINAMICO-ZEUS-TEAM ECO TITAN-SUPERMINIO-SUPERMINIO- MINIO-SUPERTRIO-TRIO



MINIO

1 TELAIO C/BASE
Frame with base
CODE 32447

2 TELAIO C/RUOTA
Frame with wheel
CODE 32448

3 BASE CON TAPPI
Base
CODE 30009

4 CORRENTE TORRE
Horizontal
CODE 33506

5 ASTA DIAGONALE
Diagonal
CODE 33505

6 PIANO LAVORO
Platform
CODE 33161

7 MANOPOLA NERA VITE
Knob with pin
CODE 11105



SUPERMINO

1 TELAIO C/BASE
Frame with base
CODE 32449

2 TELAIO C/RUOTA
Frame with wheel
CODE 32450

3 CORENTE TORRE E BASE
Horizontal
CODE 32458

4 ASTA DIAGONALE
Diagonal
CODE 32456

5 PIANO DI LAVORO
Platform
CODE 32454


6 BASE CON TAPPI
Base
CODE 32299

7 MANOPOLA NERA VITE
Knob with pin
CODE 11105




KIT VITI ASSEMBLAGGIO
Assembly screw kit
CODE 33511





SCALE

Ladders



TACCO ESTERNO 60X25 - 73X25 BLU

External feet

CODE	ART	€
10134	A107, A108, A110, A112, A114, A112più, A114più AL08, AL10, AL12, AL14, AL12più, AL14più, AGRIL10, AGRIL12, AGRIL14, AP103, AP112, AS108, AS112 SITO11, SITO13, BIBLIO, FULL, STEP40, STEP65 - 60x25	
10136	A115, A117, A115PIU, A117più, AL15, AL17, AL15più, AL17più, AGRIL15, AGRIL17, AP113, AP115, AS114, AS115, SITO14, SITO15, STEP80 - GAUDI09 - GAUDI10 - 73x25	



TACCO INTERNO 60X25 - 73X25 BLU

Internal feet

CODE	ART	€
10125	A107, A108, A110, A112, A114, A112più, A114più, AL08, AL10, AL12, AL14, AL12più, AL14più, AGRIL10, AGRIL12, AGRIL14, A207, A208, EQUIPE, AP103, AP112, AS108, AS112/ SITO11, SITO13, BIBLIO - 60X25	
10646	A115, A117, A115PIU, A117più, AL15, AL17, AL15più, AL17più, AGRIL15, AGRIL17, AP113, AP115, AS114, AS115, SITO14, SITO15, A307, A308, A210 - 73X25	



SCALE

Ladders



TACCO ESTERNO 60X25 - 73X25 ARANCIO

External feet orange

CODE	ART	€
10782	ED108, ED110, ED112, ED114	
10783	ED115, ED117	



TACCO INTERNO 60X25 - 73X25 ARANCIO

Internal feet orange


CODE	ART	€
10650	ED108, ED110, ED112, ED114, SITO2 - 60X25	
10647	ED115, ED117, SQUADRA 73X25	



TACCO INTERNO NERO

Internal feet black

CODE	ART	€
11290	BLACK	




TACCO ESTERNO PROFILO A C BLU

External feet C profile blue

CODE	ART	€
10138	EQUIPE	





SCALE


Ladders



TACCO ESTERNO PROFILO A C NERO

External feet C profile black

CODE	ART	€
11294	BLACK	



TACCO PER BASE SCALE BLU

Feet for ladder base blu

CODE	ART	€
10992	A2, A3, AC3	
10132	FORTEZZA, CASTELLO, EQUIPE SANSONE, IT4, ALpiù, A1più	



TACCO PER BASE SCALE ARANCIO

Feet for ladder base orange

CODE	ART	€
10651	OR2, OR3, SITO	



SCALE

Ladders



TACCO INCLINATO 50X20- 60X20 - 84X25 BLU

Feet blue

CODE	ART	€
10124	CLIMB - 50X20	
10392	CLIMB - 60x20	
10620	FORTEZZA, SPECIAL - 84x25	



TACCO CON ALETTA 60X20

Feet 60x20

CODE	ART	€
10611	RAPHAEL, GAUDI, PABLO	



TACCO INTERNO 68X20 ARANCIO

Internal feet orange


CODE	ART	€
10655	CLASS/CLASS più	



TACCO ESTERNO PROFILO A C ARANCIONE

External feet C profile orange

CODE	ART	€
11273	CLASS 04 Tacco grande small feet	
10656	CLASS/CLASS più 04 Tacco piccolo small feet	



SCALE

Ladders



DISPOSITIVO BLOCCAGGIO

Blocking device


CODE	ART	€
30276 BLU	BLACK	
34400	EQUIPE	



COPRIPIOLO

Rung cover

CODE	ART	€
10259	EQUIPE	
11291	BLACK	



COPRIPIOLO CON ASOLA

Rung cover with hole

CODE	ART	€
10260	EQUIPE	
11292	BLACK	



RUOTA SINGOLA CON STAFFA


Wheel

CODE	ART	€
33771 SINISTRA	CASTELLO	
33770 DESTRA	CASTELLO	
10284 D.175	FORTEZZA	



SCALE

Ladders



RUOTA SCALE TRASFORMABILI

Wheels transformable ladders

CODE	ART	€
10285	A2/A3/AC3	



BASE SCALA MM 800 BLU

Base

CODE	ART	€
33255	A207, A307, A112più, AL12più, CASTELLO	
33076	CASTELLO	
30009	SANSONE	
33886	BIBLI012	
31097	IT4	
34193 s/ruote	FORTEZZA03, FORTEZZA04, FORTEZZA05	

BASE SCALA MM 900 BLU

Base


CODE	ART	€
33256	A208	
33887	BIBLI013	

BASE SCALA MM 1000 BLU

Base

CODE	ART	€
34415	A308/A210	
34194 s/ruote	FORTEZZA06, FORTEZZA07, FORTEZZA08, FORTEZZA09, FORTEZZA10	





SCALE

Ladders



BASE SCALA MM 1100 BLU

Base

CODE	ART	€
33947	A212	

BASE SCALA MM 1200 BLU

Base

CODE	ART	€
34414	A312, A313, A213, AC310, AC312, AC313	
34196 s/ruote	FORTEZZA11, FORTEZZA12/ FORTEZZA13	

BASE SCALA MM 1200 BLU

Base

CODE	ART	€
34414	A312, A313, A213, AC310, AC312, AC313	



BASE SCALA MM 800 ARANCIO

Base mm 800 orange

CODE	ART	€
33140	OR207, OR307	

BASE SCALA MM 900 ARANCIO

Base mm 900 orange

CODE	ART	€
33141	OR208	

BASE SCALA MM 1000 ARANCIO

Base mm 1000 orange

CODE	ART	€
33142	OR211, OR308	



SCALE

Ladders



BASE SCALA MM 1200 ARANCIO

Base

CODE	ART	€
34412	OR312/OR313	



BASE SCALA MM 800 BLU

Base


CODE	ART	€
34429	EQU34	
34430	EQU44	

BASE SCALA MM 900

Base

CODE	ART	€
34431	EQU45	
34432	EQU55	
34433	EQU66	





SCALE

Ladders



CORRIMANO


Handrail

CODE	ART	€
31309	FORTEZZA04, FORTEZZA05	
31312	FORTEZZA06/, FORTEZZA07	
31313	FORTEZZA08	
31314	FORTEZZA09	
31315	FORTEZZA10	
31316	FORTEZZA11	
31317	FORTEZZA12	
31318	FORTEZZA13	
33079	CASTELLOI03, CASTELL004	
33080	CASTELL005	
33081	CASTELL006	
33082	CASTELL007	
33083	CASTELL008	
20788	A1, A1più, AL, ALpiù	



SCALE


Ladders



BRACCIO LATERALE

Side arm

CODE	ART	€
33743	FORTEZZA03	
31254	FORTEZZA04	
31289	FORTEZZA05	
31290	FORTEZZA06	
31291	FORTEZZA07	
31292	FORTEZZA08	
31293	FORTEZZA09	
31294	FORTEZZA10	
31295	FORTEZZA11	
31296	FORTEZZA12	
31297	FORTEZZA13	
33327	CASTELL003	
32114	CASTELL004	
32115	CASTELL005	
32116	CASTELL006	
32117	CASTELL007	
32118	CASTELL008	



SCALE

Ladders



VASCHETTA PORTAOGGETTI

Tool box

CODE	ART	€
10279	CLIMB	



VASCHETTA PORTA OGGETTI ALLUMINIO

Aluminium Tool box

CODE	ART	€
31274	FORTEZZA	
30584	CASTELLO	



ASTE ANTICHIUSURA

Anticlosing bar

CODE	ART	€
30046	A212, A213, A312, A313	
30008	A207, A208, A210, A307, A308, A310	



SHOW



SHOW



ESPOSITORI SCALE

Espositori esterni

Show for outdoor**ESPOSITORE ESTERNO SCALE***show for outdoor***code 20421**

Espositori interni

Show for indoor**ESPOSITORE INTERNO SCALE***show for indoor***code 20420**

POSTERS



PACKAGING



PACKAGING ESEMPI





CONDIZIONI DI VENDITA

TERMS OF SALES

CONDIZIONI DI VENDITA

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO.
I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Gli ordini si intendono acquisiti salvo approvazione della casa.
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco ns. sede.
La merce rimane proprietà della ditta venditrice fino al completo pagamento della fattura.
Nessuna controversia darà diritto all'acquirente di ritardare i pagamenti.
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 7 punti (rif. direttiva Ue 2000/35 e D.L. 231 del 9/10/02).
Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per qualsivoglia ragione, ci darà diritto di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, di ritenere temporaneamente sospeso l'ordine o di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro della venditrice.
Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati fiscali ed anagrafici, in assenza di tale comunicazione riterremo validi quelli in ns. possesso e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

Garanzia
Tutti i prodotti MARCHETTI hanno la garanzia ufficiale della casa in ottemperanza alla normativa vigente. La garanzia ha decorrenza immediata ed è convalidata dalla fattura che accompagna la merce.
È garantito il prodotto che si rivela difettoso. Non si addebitano alla nostra responsabilità prodotti mal usati o danneggiati durante il funzionamento o trasporto. Il prodotto va restituito con l'involucro originale e non deteriorato; si avvale della garanzia se non manomesso, smontato, modificato.

DIRITTI D'AUTORE
La presente documentazione è tutelata dal diritto d'autore. Qualsiasi riproduzione o ristampa, anche parziale, ovvero la riproduzione delle immagini, anche se modificate, è consentita solo previo permesso scritto del produttore.

Conferma ordine
MARCHETTI si riserva di modificare i prezzi in qualsiasi momento senza preavviso, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.
L'ordine si intende accettato entro 2 gg dall'invio della nostra conferma ordine.
Eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di MARCHETTI non vincolano quest'ultima.
Il CLIENTE dovrà informarsi preventivamente sulla validità del listino ed indicare con chiarezza i prodotti interessati dall'ordine: a tale fine potranno essere utilizzati il numero di codice e la descrizione dei prodotti elencati nel listino MARCHETTI di volta in volta vigente.

In ogni caso MARCHETTI si riserva l'insindacabile facoltà di procedere a consegne anche parziali.

Trasporto
Tutti i costi ed i rischi del trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il trasportatore, rimangono ad esclusivo carico del CLIENTE in tutte le seguenti ipotesi: rifiuto del CLIENTE a ricevere la consegna da parte del trasportatore, irreperibilità del CLIENTE durante i giorni lavorativi negli orari di ufficio; omessa consegna da parte del trasportatore; in caso di merce in contrassegno, di rifiuto da parte del CLIENTE ad effettuare il pagamento nei termini e con le modalità convenute.
Nel caso in cui la merce viaggia con vettore anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del cliente, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il cliente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.

Reclami e Resi
Al ricevimento dei prodotti, il CLIENTE, deve verificare immediatamente lo stato e la conformità degli stessi.
Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti all'ordine, anche in relazione alla loro quantità e/o aspetto esteriore (bene integro), devono essere formulate per iscritto all'atto del ricevimento della merce e comunicate a MARCHETTI, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento.
Resi di materiale per errori di ordinazione o per motivi non imputabili a MARCHETTI saranno accettati solo se con autorizzazione scritta. Il reso verrà accettato solo se inviato in porto franco e con documento di trasporto.
I prodotti restituiti saranno tenuti a disposizione del CLIENTE, a suo rischio e pericolo, con spese di trasporto, deposito e riconsegna a suo carico.
Eventuali prodotti ritenuti difettosi sono sostituiti in garanzia previa perizia MARCHETTI.
Non verranno sostituiti prodotti la cui usura rientra nella norma o prodotti danneggiati per imperizia o uso improprio.
Le immagini e le caratteristiche tecniche riportate nei cataloghi, listini, depliant MARCHETTI sono indicativi e non vincolanti.
Eventuali modifiche potranno verificarsi senza preavviso.
Per l'uso, consultare i relativi manuali.

TERMS OF SALE

ALL IMAGES ARE INCLUDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSE.
THE PRODUCTS MAY BE SUBJECT TO CHANGES.

This price list integrally replaces the preceding ones.
Orders are deemed to be acquired subject to the approval of the company.
Prices are net of VAT.
Unless otherwise agreed, all prices are ex works.
Goods shall remain property of the seller until the invoice is paid in full.
No controversy shall entitle the purchaser to delay payments.
Any delay, even partial, in paying our invoices shall entail interest on arrears with immediate effect, calculated at the official discount rate, plus 7 percentage points (ref. EU directive 2000/35 and Legislative Decree 231 of 9/10/02).
Default or delay in payment of our invoices, for whatever reason, shall entitle us to demand advance payment of the remaining invoices, deem the order temporarily suspended or cancel processing of any other open orders, without granting the purchaser any right to claim compensation, indemnities etc.
For any controversy the competent Court shall be that of the seller.
Customer shall be required to promptly communicate any variations in fiscal and personal data; in the absence of such communication we shall treat those on hand as valid and shall deem to be exempt of any responsibility or sanction.

Guarantee
All MARCHETTI products are covered by the company's official guarantee, pursuant to applicable norms. The guarantee is immediately effective and is ratified by the invoice accompanying the goods.
A product found to be faulty is guaranteed. We shall accept no responsibility for products used incorrectly or damaged during use or transport. The product must be returned with its original packaging, undamaged; it shall be covered by guarantee if it has not been dismantled, modified or tampered with.

COPYRIGHT
This documentation is protected by copyright. Any reproduction or reprinting, even partial, or the reproduction of images, even if modified, is permitted only with the written permission of the manufacturer.

Order confirmation
MARCHETTI reserves the right to adjust prices at any time without notice, following market variations or typographical errors.
Orders shall be deemed to be accepted within 2 days from dispatch of our order confirmation.
Any written and/or verbal commitments of agents, distributors and/or external collaborators of MARCHETTI shall not be binding on the latter.
CUSTOMER shall arrange to be informed in advance of the validity of the price list, and shall clearly specify the products in the order: for such purpose the relevant product code number and description provided in the MARCHETTI price list in force shall be used.
In any case MARCHETTI reserves the unchallengeable right to

proceed with partial deliveries.

Transport
All transport costs and risks, including stocking by carrier, shall be met exclusively by CUSTOMER in all the following circumstances: refusal on part of CUSTOMER to receive delivery from the carrier; impossibility to find CUSTOMER during working days in business hours; failure to deliver on part of the carrier; in case of goods delivered with cash on delivery terms, refusal on part of CUSTOMER to pay according to the agreed terms and modalities.
When goods are transported by a carrier, even when sold on "free delivered" terms, i.e. free when delivered at customer premises, they travel at the customer's risk, and our responsibility ends upon handing over of goods to the carrier; after the necessary verifications, customer shall refer any complaints to the carrier.

Complaints and Returns
Upon receipt of the products, the CUSTOMER shall immediately check the state and conformance of the same.
Any complaint regarding products' conformance to order, their quantity and/or external appearance (undamaged), must be submitted in writing upon receipt of the goods and notified to MARCHETTI, no later than 7 days from receipt.
The return of goods resulting from order errors or other reasons not imputable to MARCHETTI shall only be accepted subject to written authorization. Returns will be accepted only if delivered carriage paid, with transport document.
Returned products shall be kept available for CUSTOMER, at its risk and cost, including transport, deposit and return delivery charges.
Any products found to be faulty will be replaced under guarantee following an appraisal by MARCHETTI.
Products showing normal wear and tear or damaged through improper or unskilled use shall not be replaced.
Images and technical characteristics included in MARCHETTI catalogues, price lists and leaflets are indicative and not binding. Modifications might take place without notice.
Consult relevant manuals for use.

NOTE

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

NOTE

[illegible]



Marchetti S.r.l.
Via Piemonte, 22
06022 Città della Pieve PG
Perugia - Italy

Tel +39 0578 20348
info@marchetti.eu
www.marchetti.eu