













Scala trasformabile in due tronchi, con ganci di acciaio zincato all'estremità superiore dei montanti. Scala progettata per siti telefonici e accesso a soppalchi. Il prolungamento del montante dell'ultimo tronco è costituito da un elemento in tubo di alluminio, con relativa ferramenta per il fissaggio, di almeno 1 m oltre il piano da raggiungere. A richiesta dispositivo antifurto (aggancio al muro).

Transformable ladder in 2 elements, with hooks in galvanized steel at the uprights estremity. Conceived for phone station, and access to loft, is equipped with an Equipped if demanded (fixing to the wall).

#### **DI SERIE** STANDARD



# **CERNIERA IN ACCIAIO (IN CASO DI URTO NON SI ROMPE) CON AGEVOLATORE DI APERTURA**

Steel hinge (in case of impact does not break) with opening facilitator



### **BASETTA CON TACCO IN PVC ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA**

Stabilizer base with not-slip soft compound PVC feet



# **PIOLO 30X30 IN ALLUMINIO ESTRUSO ANTISDRUCCIOLO CON** ANGOLI ARROTONDATI

Rungs 30x30 mm in anti-slip extruded aluminium with rounded corners













# CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150

						_					
CODICE	ART	Ħ	III↑ E m	<b>/</b> / t t m	m	<b>A</b> ↓ ↓ m		←mm→ mm	Kg Kg	vol. mc	€
20404	SIT008	8+8	2,50	4,15	5,85	2,30	60X25	800	9,35	0,13	
20956	SIT010	10+10	3,00	4,70	7,50	2,85	60X25	900	14,00	0,15	