



SCALE SPECIALI

SPECIAL PIÙ



Il prolungamento dei montanti per lo sbarco di m 1,00 permettono di usare SPECIAL PIÙ per raggiungere soppalchi e zone in altezza non protette lateralmente. La larghezza di mm 600, la rende adatta per l'accesso a cantieri, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, permettono di raggiungere altezze in sicurezza e comodità.

The 1,00 m uprights extension, allows to use SPECIAL PIÙ to reach areas not protected by the sides. The 600 mm width, making it suitable for access to construction sites, the 165x20 mm flat step and handrail, make the most appropriate ladder for climb in safety and comfort. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



**GRADINO LARGO
MM 165**
Flat step mm 165



 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions

 **CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
 20536	SPECIALPIÙ06	6	3,00	1,69	1115	84X25	650	12,00	0,14		8021227004932
 20537	SPECIALPIÙ08	8	3,57	2,17	1395	84X25	650	15,50	0,17		8021227004673
 20538	SPECIALPIÙ10	10	4,13	2,66	1675	84X25	650	18,70	0,19		8021227004680
 20539	SPECIALPIÙ12	12	4,69	3,14	1955	84X25	650	22,20	0,22		8021227004697
 20540	SPECIALPIÙ13	13	4,97	3,38	2095	84X25	650	24,00	0,24		8021227004703