



SYSTEM

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOGALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

System è la grande famiglia dei ponteggi in acciaio. Sei dimensioni tutte componibili tra loro, senza ancoraggio al muro, facili e rapidi da montare, sono progettati, testati e certificati secondo gli standard della nuova norma europea EN 1004-1:2021. La solida struttura in acciaio permette di lavorare in assenza di oscillazioni, il trattamento di zincatura elettrolitica protegge le superfici.

System is the big range of mobile access tower in galvanized steel, 6 interchangeable sizes, quick and easy to assemble, designed, tested and certified according to new European standard EN 1004-1:2021. The strong steel structure allows to work in the absence of oscillations, the galvanized treatment protect the surfaces.

6 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA. PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA LORO. 6 solutions for all requirements. Mobile access towers interchangeable sizes.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (a max m 8,00 in presenza di vento, a max m 12,50 in assenza di vento). Il montaggio in sicurezza prevede l'agevolatore SCS, eliminando l'utilizzo di DPI. La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche gli intermedi.

Configuration/use according to UNI EN 1004-1:2021

The scaffolding can be used without anchorage (at max m 8.00 in the presence of wind, at max m 12.50 in the absence of wind). Safe assembly includes the SCS facilitator. The distance between platform should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our platforms are equipped with footrests, even the intermediates.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO SECONDO
DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.



**PACKAGING
MAGAZZINO FACILE**
Easy to store

**TUBO DI ACCIAIO
TONDO**
round steel pipe
Ø mm45

PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
*Maximum load
capacity*
Kg 200/sqm

IN ACCIAIO ZINCATO
Made of galvanized steel




EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

**BASE CON RUOTE CERTIFICATE EN 1004-1:2021 DI SERIE, Ø 200 MM CON FRENO**

Base with wheels 200 mm with brake EN 1004-1:2021

Piedino regolabile estraibile di serie che permette di lavorare anche in presenza di piccoli dislivelli (max 20 cm) e di ampliare la dimensione della base per maggiore stabilità. Ideale per lavorare in esterni. LIBRETTO ISTRUZIONI E CERTIFICAZIONE allegato al portaruote della base o scaricabile su www.marchetti.eu. Standard adjustable extractable feet: allows to work even in the presence of small differences in level and to expand the base size for greater stability. Ideal for working outdoor. Certifications and handbook are on the base and in website www.marchetti.eu.

**PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA**

Rungs, Tower, climbing methods

Ogni alzata del ponteggio ha un'altezza di m 1,50. Si può montare, solo a finale, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei due telai dell'alzata sono rigati antisdrucchiolo passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional). Each tower of the scaffolding has a height of 1.50 m. An optional 0.90 m tower can be mounted, only at the end. Tower: antislip, grooved rungs in the frames,

**PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021 CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO**

Standard work platform with steel structure

Piano di lavoro con ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucchiolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile. Per la EN1004-1:2021 la distanza tra piani non deve superare m 2,50. Tutti dotati di tavole fermapiede anche nei piani di lavoro intermedi. Large trapdoor for passage. Work platform in anti-slip phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap. For EN1004-1:2021 the distance between the platforms must not exceed 2.50 m. All equipped with toeboards even the intermediates workplatform.

**PARAPETTO EN 1004-1:2021**

Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021


I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.

The guardrails form a protection against accidental falls and stiffen the structure even more. Guardrails are also mandatory for intermediate platforms.

**PARAPETTO DL 81/2008**

Intermediate guardrail usable only for passing platforms.

Composto da aste parapetto utilizzabili nella versione del ponteggio DL 81/2008 art. 140.

**STAFFE STABILIZZATRICI TELESCOPICHE**

EN 1004 telescopic stabilizer bracket

Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. Anti-rotation Open position measure: 2225 mm Closed position measure 1345 mm. Compact and easy to carry.

**OPTIONAL KIT DI SBARCO IN QUOTA / landing kit at height**

Ideale per accedere in quota in tutta sicurezza. Con il KIT di sbarco il ponteggio deve essere ancorato all'edificio di sbarco.

Ideal for safe access at height





SYSTEM 100x180



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 295



COMPATIBILE CON
Interchangable
120x180 - 75x180




EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"




CODE	SY.DL.100.180 .01	SY.DL.100.180 .02	SY.DL.100.180 .03	SY.DL.100.180 .04	SY.DL.100.180 .05	SY.DL.100.180 .06
D.LGS. 81/08	€					
CODE	SY.EN.100.180 .01	SY.EN.100.180 .02	SY.EN.100.180 .03	SY.EN.100.180 .04	SY.EN.100.180 .05	SY.EN.100.180 .06
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€					

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50
50024 Base	n.	1	1	1	1	1	1
50025 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008						
50027 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1
50002 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	118 / 1,29	14 / 1,32	206 / 1,45	235 / 1,58	264 / 1,72	293 / 2,02
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021						
50027 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4
50175 Parapetto intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2	3
50028 Parapetto Finale Final guardrail	n.	0	1	1	1	1	1
Peso/ Mc Weight / Mc	kg/ mc	128 / 1,32	157 / 1,45	277 / 1,72	304 / 1,85	375 / 2,11	444 / 2,38


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
100x180
CODE 50024 / €
Kg 40 - Mc 0,024



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50006 / €
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE 1,50
Tower m 1,15
100x180
CODE 50025 / €
Kg 29 - Mc 0,17




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO Resin work platform
with galvanized steel structure
100x180
CODE 50027 / €
Kg 34 - Mc 0,17



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
100x180
CODE 50175 / €
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
100x180
CODE 50028 / €
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
100x180
CODE 50026 / €
Kg 20 - Mc 0,10



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 1,80



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50002 / €
Kg 4,4 - Mc 0,01

